Artikel Nr.: V501002XX

VEEDOL COOLANT 11

BESCHREIBUNG

VEEDOL COOLANT 11 ist ein auf Basis von Monoethylenglykol basierendes Kühlerfrostschutz-Konzentrat, welches moderne PKW-und LKW-Motoren gleichermaßen gut vor Kavitationsschäden, Schäden vor Überhitzung, Frost oder Rost zuverlässig schützt. Sämtliche im Kühlsystem verbauten Metalle werden vor Ablagerungen und Korrosion geschützt und Schlauchleitungen, Kunststoffe oder Dichtungen werden optimal geschont.

Vorteile:

- einsetzbar in modernen PKW-und LKW Motoren, wenn der Hersteller ein silikathaltiges Produkt vorschreibt
- zuverlässiger Schutz vor Korrosion, Ablagerungen und Kavitation
- bestens für Motoren, Kühler und Zylinderköpfe aus Aluminium geeignet
- nitrit-, amin- und phosphatfrei

ANWENDUNG

VEEDOL COOLANT 11 ist ein Kühlmittelkonzentrat auf Basis von Monoethylenglykol für den universellen Einsatz in modernen PKW- und LKW-Motoren. Nitrit-, amin- und phosphatfrei. **VEEDOL COOLANT 11** ist vor der Verwendung auf die gewünschte Konzentration von 30-50 % gemäß der Mischtabelle zu verdünnen. Zur Aufbereitung des Kühlerschutzes muss sauberes Wasser, verwendet werden. Frostschutz bis ca. max -37°C.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- ASTM D3306
- BS 6580
- SAE J 1034

Von Veedol empfohlen für:

- AFNOR NF R15-601
- BMW GS 94000
- MAN 324 NF
- MB 325.0
- OPEL/GM B 040 0240
- VW TL 774 TYP C (G11)

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Farbe	ASTM E 2680	-	Klar,blau
Dichte bei 20°C	ASTM D 4052	g/ml	1.10 -1.113
ph-Wert (50%)	ASTM D1287		7.5-9
Wassergehalt	ASTM D 1123	%	Max. 5
Gefrierpunkt,verdünnt 50 Vol %	ASTM D1177	°C	Max. -37

MISCHUNGSVERHÄLTNIS

Anteile Veedol Coolant 11	Anteile Wasser	Frostschutz bis
1	2	ca. -18°C
1	1	ca. -37°C

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.