



Das Öl der Profis.

Veedol HD Fleet Oil-Reihe

Artikel- Nr.: V102028X (SAE 10W)
V102032X (SAE 20W-20)
V102033X (SAE 30)
V102030X (SAE 40)
V102031X (SAE 50)

BESCHREIBUNG

Landwirtschaftliche Maschinen und Baugeräte sind im täglichen Einsatz starken Beanspruchungen ausgesetzt. Die Wahl des richtigen Öls ist ein wichtiger Faktor für die einwandfreie Funktion aller Bauteile und Garant für deren lange Lebensdauer. Veedol HD Fleet Oil-Öle sind Premium Einbereichsmotorenöle für Benzin und Dieselmotoren, speziell entwickelt für den wirtschaftlichen Einsatz in stark beanspruchten Baufahrzeugen und landwirtschaftlichen Maschinen. Sie eignen sich hervorragend als Rationalisierungsprodukt für den gemischten Fuhrpark und bieten dort höchste Leistungsfähigkeit. Ob Dauer- Vollgas- oder Stopp- and Go Betrieb, **Veedol HD Fleet Oil** schützt jederzeit vor Verschleiß, Ablagerungen und Korrosionen bei geringstem Ölverbrauch.

ANWENDUNG

Veedol HD Fleet Oil wurde speziell für den Einsatz in hochbelasteten Baufahrzeugen entwickelt und wird häufig in landwirtschaftlichen Maschinen sowie hochaufgeladenen Motoren von Schiffen, Straßen- und Schienenfahrzeugen eingesetzt.

Erhältlich in den Viskositäten SAE 10W, 20W-20, 30, 40,50.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:
API CF/CF-2/SF

Von Veedol empfohlen für:
ALLISON C-4
CATERPILLAR TO-2
MAN 270
ZF TE-ML 04B
MB 228.0
MTU MTL 5044 TYP 1
MTU DDC BR 2000/4000

TYPISCHE KENNWERTE

Test	Methode	Einheit	Wert				
Sortenbezeichnung			10W	20W-20	30	40	50
Kin. Viskosität	DIN EN						
bei 40°C	ISO 3104	mm ² /s	37.0	69.3	104	165	237
bei 100°C		mm ² /s	6.1	9.0	11.5	15.4	19.3
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	-	110	103	98	94	92
Dichte bei 15°C	DIN 51757	g/cm ³	0.879	0.885	0.889	0.897	0.897
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	220	243	260	278	288
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-37	-28	-22	-22	-20

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken

Version vom 03.05.2021

Seite 1/1

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogene Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der HILBERT Mineralöl GmbH.