



Das Öl der Profis.

Veedol Multi UTTO

Artikel-Nr.V106007X

BESCHREIBUNG

Veedol Multi UTTO ist ein Premium Hochleistungsöl (UTTO) für landwirtschaftliche Maschinen und Baumaschinen. Spezielle Wirkstoffe gewährleisten ein optimales Viskositäts-Temperaturverhalten, einen hohen Verschleißschutz und ein sehr gutes Reibverhalten. Durch seine besondere Zusammensetzung sichert **Veedol Multi UTTO** hervorragende Verzögerungswerte und verhindert dabei die Geräuschentwicklung über das gesamte Ölwechselintervall hinweg.

ANWENDUNG

Veedol Multi UTTO wird in Achsen, Getrieben und Endantrieben mit und ohne Ölbadbremsen und/oder Sperrdifferentialen in landwirtschaftlichen Maschinen und Baumaschinen eingesetzt.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

SAE 10W30 / 75W80
API GL-4

Von Veedol empfohlen für:

AGCO Powerfluid 821 XL
AGCO Q-186 (Whitefarm)
ALLISON C-4
CASE MS 1230; 1210, 1209, 1207, 1206
CLAAS LANDINI SAME-Transmission
CNH MAT 3505, 3506, 3506, 3509, 3525,3526,3540
FNHA-2-C200.00/-201.00

FORD M2C48-C3
ESN M2C86B/C, M2C134-D
JOHN DEERE JDM J20C
KUBOTA UDT FLUID
MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1143, 1141, 1135
NH 410B
SDFG OT 1891 A
VALTRA G2-08, G2-B10
ZF TE-ML 03E,05F,06K,17E,21F

TYPISCHE KENNWERTE

Test	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.867
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	59.0
Kin. Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.8
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	178
Basenzahl (HC104-Methode)	ASTM D2896	mg/KOH/g	9.5
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-50

Version vom 05.05.2021

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogene Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der HILBERT Mineralöl GmbH.