



Das Öl der Profis.

# Veedol Powertron Racing 10W-60

Artikel-Nr. V101035X

## BESCHREIBUNG

**Veedol Powertron Racing 10W-60** ist ein modernes Leichtlauf Motorenöl mit hochwirksamen Additiven und folgenden hervorragenden Eigenschaften:

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Vollastbetrieb
- sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten
- eine gute Scherstabilität
- sehr gute Kaltstarteigenschaften
- ein sicherer Schmierfilm, auch bei hohen Betriebstemperaturen
- sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- exzellenter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

## ANWENDUNG

**Veedol Powertron Racing 10W-60** ist ein Premium Leichtlauf-Motorenöl speziell entwickelt für anspruchsvolle Motoren und extreme Fahrbedingungen. Das Produkt wurde entwickelt für höchste Motorleistung und eine sportliche Fahrweise. **Veedol Powertron Racing 10W-60** bietet optimalen Schutz durch einen stabilen Schmierfilm und ist thermisch hoch belastbar.

## LEISTUNGSBEREICH

**Spezifikationen:**  
ACEA A3/B4  
API SN/CF

**Von Veedol empfohlen für:**  
VW 501 00/505 00

## TYPISCHE KENNWERTE

Test	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.853
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	163
Kin. Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	23.20
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	170
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-44
Flammpunkt	ASTM D92	°C	242

Version vom 01.10.2020

**Veedol Deutschland Vertrieb**  
HILBERT Mineralöl GmbH  
Senefelderstrasse 1  
48282 Emsdetten  
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0  
Fax +49 (0) 2572 960 71-71  
Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogene Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der HILBERT Mineralöl GmbH.