

Veedol Powertron F 5W-20

Artikel Nr.: V101019XX

BESCHREIBUNG

Veedol Powertron F 5W-20 ist ein Spezial Leichtlauf-Motorenöl auf Basis ausgewählter Grundöle mit natürlichem hohem Viskositätsindex, in Kombination mit modernster Additiv-Technologie. Es erfüllt die Anforderungen der neuen Ford EcoBoost-Benzinmotoren und verfügt über die folgenden Eigenschaften:

- sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten
- eine gute Scherstabilität
- ausgezeichnete Kaltstarteigenschaften
- ein sicherer Schmierfilm, auch bei hohen Betriebstemperaturen
- verringerte Aschebildung
- sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- exzellenter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

ANWENDUNG

Veedol Powertron F 5W-20 ist ein Premium Leichtlauf-Motorenöl empfohlen für den Einsatz in modernen Ford EcoBoost-Benzinmotoren. **Veedol Powertron F 5W-20** kann zudem auch in anderen Fahrzeugen eingesetzt werden, wenn ein Motorenöl gemäß der Klassifizierung ACEA C5, ACEA A1/B1 oder API SN in der entsprechenden Viskositätslage gefordert wird.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- ACEA C5
- ACEA A1/B1
- API SN
- FORD WSS M2C948-B
- ILSAC GF-5

Freigaben:

–

Von Veedol empfohlen für:

- CHRYSLER MS 6395
- JAGUAR LANDROVER STJLR.03.5004
- FORD WSS M2C948-A

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	42.1
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.8
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	162
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-37
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	219

Veedol Deutschland Vertrieb

HILBERT Mineralöl GmbH

Senefelderstrasse 1

48282 Emsdetten

Tel. +49 (0) 2572 960 71-0

Fax +49 (0) 2572 960 71-71

E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusage übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.