



Das Öl der Profis.

Veedol Sintron B 0W-30

Artikel-Nr. V101074X

BESCHREIBUNG

Veedol Sintron B 0W-30 ist ein Hochleistungsmotorenöl für moderne BMW Benzin- und Dieselmotoren. Das Produkt erfüllt die hohen Anforderungen moderner Turbomotoren, die ein niedrigviskoses und leistungsstarkes Motorenöl benötigen. **Veedol Sintron B 0W-30** wurde speziell entwickelt um die Anforderungen der BMW Longlife-12 FE Spezifikation zu erfüllen. **Veedol Sintron B 0W-30** überzeugt durch einen außergewöhnlich stabilen Schmierfilm, eine niedrige Reibung und gewährleistet somit Kraftstoffeinsparungen und einen hervorragenden Verschleißschutz unter allen Betriebsbedingungen.

ANWENDUNG

Veedol Sintron B 0W-30 ist ein innovatives High Performance Motorenöl für moderne BMW Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Speziell entwickelt für die Anforderungen der BMW Longlife-12 FE Spezifikation. Auch vielseitig einsetzbar in Fahrzeugen anderer Hersteller, die ein Motorenöl nach ACEA C2 fordern.
Die Füllvorschriften des Herstellers sind zu beachten.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:
ACEA C2

Von Veedol empfohlen für:
BMW LONGLIFE -12-FE

TYPISCHE KENNWERTE

Test	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.839
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	53
Kin. Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.7
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	168
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-55
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	223
CCS-Viskosität bei -35°C	ASTM D5293	mPa.s	5400

Version vom 25.09.20

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogene Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der HILBERT Mineralöl GmbH.