

Artikel Nr.: V101074XX

VEEDOL SINTRON B 0W-30

BESCHREIBUNG

VEEDOL SINTRON B 0W-30 ist ein Hochleistungsmotorenöl für moderne BMW Benzin- und Dieselmotoren. Das Produkt erfüllt die hohen Anforderungen moderner Turbomotoren, die ein niedrigviskoses und leistungsstarkes Motorenöl benötigen. **VEEDOL SINTRON B 0W-30** wurde speziell entwickelt, um die Anforderungen der BMW Longlife-12 FE Spezifikation zu erfüllen. **VEEDOL SINTRON B 0W-30** überzeugt durch einen außergewöhnlich stabilen Schmierfilm, eine niedrige Reibung und gewährleistet somit Kraftstoffeinsparungen und einen hervorragenden Verschleißschutz unter allen Betriebsbedingungen.

ANWENDUNG

VEEDOL SINTRON B 0W-30 ist ein innovatives High Performance Motorenöl für moderne BMW Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Speziell entwickelt für die Anforderungen der BMW Longlife-12 FE Spezifikation. Auch vielseitig einsetzbar in Fahrzeugen anderer Hersteller, die ein Motorenöl nach ACEA C2 fordern. **Die Füllvorschriften des Herstellers sind zu beachten.**

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- ACEA A5/B5
- ACEA C2
- API SN PLUS
- API SP
- API SP/RC
- ILSAC GF-5/GF-6A

Von Veedol empfohlen für:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• ALFA ROMEO• BMW LONGLIFE-12 FE• DAIMLER TRUCK DTFR 15D100• FIAT 9.55535-DS1/GS1• FORD WSS-M2C950-A• GENESIS• HONDA• HYUNDAI• JAGUAR-LAND ROVER STJLR.03.5007• JEEP, KIA, LANCIA, LEXUS, MASERATI• MB 227.61 | <ul style="list-style-type: none">• MB 229.61• MINI• MITSUBISHI• OPEL OV 040 1547 G30• ROLLS-ROYCE• SsangYong• SUBARU• SUZUKI• TOYOTA• VW 530 35 |
|---|---|

KENNWERTE

| Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | Wert |
|---------------------------|-------------|--------------------|-------|
| Dichte bei 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0.842 |
| Kin. Viskosität bei 40°C | ASTM D445 | mm ² /s | 48.3 |
| Kin. Viskosität bei 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 9.8 |
| Viskositätsindex | ASTM D2270 | - | 194 |
| Stockpunkt | ASTM D6892 | °C | -47 |
| Flammpunkt CoC | ASTM D92 | °C | 223 |