

VEEDOL SINTRON C2/C3 5W-30

BESCHREIBUNG

VEEDOL SINTRON C2/C3 5W-30 ist ein universell einsetzbares Premium Leichtlauf-Motorenöl mit besten Kaltstarteigenschaften und einem hervorragendem Leistungsprofil. Es wurde speziell entwickelt für moderne Fahrzeuge aus dem Hause BMW, Mercedes-Benz und Opel. **VEEDOL SINTRON C2/C3 5W-30** basiert auf sorgfältig ausgewählten Grundölen mit natürlichem hohen Viskositätsindex und hochwirksamen Additiven. **VEEDOL SINTRON C2/C3 5W-30** verfügt über ein sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskositäts-Temperatur-Verhalten, sorgt für einen optimalen Schutz der Abgasnachbehandlungssysteme und bietet zudem eine sehr hohe Kraftstoffeffizienz.

ANWENDUNG

VEEDOL SINTRON C2/C3 5W-30 erfüllt die neuesten Anforderungen führender Hersteller und verfügt über ein breites Anwendungsgebiet. **VEEDOL SINTRON C2/C3 5W-30** ist geeignet für Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern mit modernen Abgasnachbehandlungssystemen und Turboladung und eignet sich insbesondere für Fahrzeuge aus dem Hause BMW, Mercedes-Benz und Opel.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- ACEA C2/C3
- API SN

Freigaben:

- BMW LONGLIFE-04
- MB-FREIGABE 229.51
- MB-FREIGABE 229.52
- VW 505 00 / 505 01

Von Veedol empfohlen für:

- FIAT 9.55535-S1/S3
- FORD WSS-M2C917-A
- GM dexos2™
- HYUNDAI

..Fortsetzung

Von Veedol empfohlen für:

- IVECO 18-1811 CLASSE SC1
- KIA
- MB 229.31
- OPEL GM-LL-A-025/GM-LL-B-025
- OPEL OV0401547
- RENAULT RN 17

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.853
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	70.9
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.0
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	167
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-44

Veedol Deutschland Vertrieb

HILBERT Mineralöl GmbH

Senefelderstrasse 1

48282 Emsdetten

Tel. +49 (0) 2572 960 71-0

Fax +49 (0) 2572 960 71-71

E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.