



Das Öl der Profis.

Veedol Sintron C3 0W-30

Artikel-Nr. V101076X

BESCHREIBUNG

Veedol Sintron C3 0W-30 ist ein modernes Leichtlauf Motorenöl basierend auf speziell ausgewählten Grundölen und einer modernen Low SAPS Additivtechnologie, die den Motor optimal vor Ablagerungen und Verschleiß schützt. **Veedol Sintron C3 0W-30** bietet eine sehr hohe Kraftstoffeffizienz, niedrige CO₂ Emissionen und verfügt über exzellente Kaltstarteigenschaften.

ANWENDUNG

Veedol Sintron C3 0W-30 ist ein leistungsstarkes Low-SAPS-Leichtlauf-Motorenöl für moderne Benzin- und Dieselmotoren, mit/ohne Turbolader in PKW und Transportern.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

ACEA C2/C3
API SN/CF

Von Veedol empfohlen für:

BMW-Longlife 04
FIAT 9.55535-DS1/GS1
MB-229.31

TYPISCHE KENNWERTE

Test	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	66.5
Kin. Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.0
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	181
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-52
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	222
CCS-Viskosität bei -35°C	ASTM D5293	mPa.s	5900

Version vom 25.09.20

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogene Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der HILBERT Mineralöl GmbH.