

## VEEDOL SINTRON C3 PLUS 5W-40

### BESCHREIBUNG

**VEEDOL SINTRON C3 PLUS 5W-40** ist ein leistungsstarkes Motorenöl, speziell entwickelt für anspruchsvolle Motoren mit Turboaufladung und Abgasnachbehandlung. Die besonderen Schmiereigenschaften bieten einen optimalen Verschleißschutz auch bei hohen Belastungen und über einen breiten Temperaturbereich. Das optimierte Additivpaket reduziert die Bildung von Ruß und Ablagerungen auf ein Minimum und schützt Abgasnachbehandlungssysteme zuverlässig. **VEEDOL SINTRON C3 PLUS 5W-40** bietet zudem eine sehr hohe Kraftstoffeffizienz, niedrige CO<sub>2</sub> Emissionen und verfügt über hervorragende Kaltstarteigenschaften.

### ANWENDUNG

**VEEDOL SINTRON C3 PLUS 5W-40** ist ein modernstes Premium Low SAPS Leichtlauf-Motorenöl speziell entwickelt für leistungsstarke V8, V10 und W12 Motoren aus dem VW-Konzern (Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche,..). Motoren vieler anderer Hersteller wie Fiat, BMW, Mercedes-Benz, Renault, etc werden ebenfalls zuverlässig geschmiert. Daher dient dieses Produkt in Werkstätten als optimales Produkt zur Sortenrationalisierung.

### LEISTUNGSBEREICH

#### Spezifikationen:

- ACEA C3
- API SN/CF

#### Freigaben:

- PORSCHE C40
- VW 511 00

**Von Veedol empfohlen für:**

- ABARTH
- ALFA ROMEO
- BMW LONGLIFE-04
- CHRYSLER
- CADILLAC
- CHEVROLET
- DODGE
- FERRARI
- FIAT 9.55535-GH2
- FIAT 9.55535-S2
- FORD WSS-M2C917-A
- GM dexos2™
- HONDA, HYUNDAI
- INFINITI
- ISUZU
- JEEP
- KIA
- LANCIA
- LADA
- MITSUBISHI
- MINI
- MORGAN
- MB 229.31
- MB 226.5
- MB 229.51
- MB 229.52
- NISSAN
- OPEL
- RENAULT RN 0700
- RENAULT RN 0710
- ROLLS-ROYCE
- SUZUKI
- SUBARU
- SEAT
- SKODA
- SMART
- SAAB
- TOYOTA
- VW 505 00/505 01

**KENNWERTE**

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	73.0
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.5
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	191
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-41
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	220

**Veedol Deutschland Vertrieb**

HILBERT Mineralöl GmbH

Senefelderstrasse 1

48282 Emsdetten

Tel. +49 (0) 2572 960 71-0

Fax +49 (0) 2572 960 71-71

E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusage übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.