

VEEDOL SINTRON F 5W-30

Artikel Nr.: V101023XX

BESCHREIBUNG

VEEDOL SINTRON F 5W-30 ist ein extrem kraftstoffsparendes Leichtlauf-Motorenöl für Ford PKW mit Diesel- und Benzinmotoren und wurde speziell entwickelt, um die Anforderungen der Ford Spezifikation WSS-M2C913 C/D zu erfüllen. **VEEDOL SINTRON F 5W-30** verfügt über sehr gute Kaltstarteigenschaften, gewährleistet eine ausgezeichnete Alterungsstabilität, eine lange Motorlebensdauer, einen hohen Verschleißschutz sowie eine sehr gute Tieftemperatureignung.

ANWENDUNG

VEEDOL SINTRON F 5W-30 ist ein kraftstoffsparendes Leichtlauf-Motorenöl für moderne Ford PKW mit Diesel- und Benzinmotoren. Besonders empfohlen für Ford Fahrzeuge mit 2,2-DuraTorq TDCI-Motoren. **VEEDOL SINTRON F 5W-30** ist rückwärts kompatibel zur Spezifikation WSS-M2C913 A/B.

Hinweis: VEEDOL SINTRON F 5W-30 ist nicht geeignet für Ford Modelle mit Einspritzpumpen (Galaxy I und II) sowie Ford KA (Diesel- und Benzinmotoren ab 2009)!

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- ACEA A5/B5
- API SL/CF
- FORD WSS-M2C913-C/D

Freigaben:

—

Von Veedol empfohlen für:

- ACEA A1/B1
- CHRYSLER MS 6395
- FIAT 9.55535-G1
- FORD WSS-M2C913-A/-B
- IVECO 18-1811 CLASSE S1/S2
- JAGUAR M2C913-B
- JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003
- RENAULT RN0700

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	54.0
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.93
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	170
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-37
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	208

Veedol Deutschland Vertrieb

HILBERT Mineralöl GmbH

Senefelderstrasse 1

48282 Emsdetten

Tel. +49 (0) 2572 960 71-0

Fax +49 (0) 2572 960 71-71

E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.