

# VEEDOL SINTRON LONGLIFE III PLUS 5W-30

## BESCHREIBUNG

**VEEDOL SINTRON LONGLIFE III PLUS 5W-30** ist ein extrem kraftstoffsparendes Leichtlauf-Motorenöl der neuesten Generation mit besten Kaltstarteigenschaften und einem herausragenden Leistungsspektrum für moderne PKW und Vans mit und ohne Turbolader und Wartungsintervallverlängerung. Speziell entwickelt für VW Modelle, die ein Öl nach Spezifikation VW 504 00 und VW 507 00 fordern. **VEEDOL SINTRON LONGLIFE III PLUS 5W-30** ist ein Mid SAPS Leichtlauf Motorenöl, konzipiert für Euro IV und V Motoren, schont moderne Abgasnachbehandlungssysteme und garantiert einen exzellenten Verschleißschutz auch unter hoher Belastung. Dieselpartikelfilter werden besonders geschont.

## ANWENDUNG

**VEEDOL SINTRON LONGLIFE III PLUS 5W-30** ist ein Premium Leichtlauf-Motorenöl zur Sortenrationalisierung im Werkstattbereich. Entwickelt für moderne PKW und Transporter mit Turbolader und Abgasnachbehandlung aus dem Hause BMW, Mercedes und VW.

## LEISTUNGSBEREICH

### Spezifikationen:

- ACEA C2,C3
- API SN PLUS
- API SP

### Freigaben:

- BMW-LONGLIFE-04
- MB-FREIGABE 229.51
- MB-FREIGABE 229.52
- VW 504 00/507 00

### Von Veedol empfohlen für:

- FIAT 9.55535-S3
- GM dexos1™ Gen2
- GM dexos2™
- MB 229.31
- OPEL OV 040 1547-D30
- OPEL OV 040 1547-G30
- OPEL GM-LL-A-025
- OPEL GM-LL-B-025
- PORSCHE C30
- VW 503 01

**KENNWERTE**

<b>Eigenschaften</b>	<b>Prüfmethode</b>	<b>Einheit</b>	<b>Wert</b>
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	64.3
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.5
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	177
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-40
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	228