



Das Öl der Profis.

Veedol Sintron Ultra 0W-20

Artikel-Nr. V101081X

BESCHREIBUNG

Veedol Sintron Ultra 0W-20 ist ein High Performance Motorenöl für unterschiedliche PKW Benzinmotoren und sorgt aufgrund seiner exzellenten Formulierung für eine Absenkung des Kraftstoffverbrauchs und somit für eine deutliche Reduzierung des CO₂ Ausstoßes. Trotz seiner niedrigen Viskositätslage bietet **Veedol Sintron Ultra 0W-20** unter allen Betriebsbedingungen einen außergewöhnlich stabilen Schmierfilm, der für eine schnelle Durchölung des Motors sorgt. **Veedol Sintron Ultra 0W-20** ist problemlos für den Ganzjahreseinsatz geeignet.

ANWENDUNG

Veedol Sintron Ultra 0W-20 ist ein High Performance Motorenöl speziell entwickelt für PKW Benzinmotoren, die ein hochwertiges Motorenöl gemäß dexos1™ Gen 2 benötigen. Ebenso sehr gut geeignet für den Einsatz in Hybridfahrzeugen und Benzinmotoren asiatischer (Honda, Mitsubishi, Toyota), sowie amerikanischer Hersteller.

Veedol Sintron Ultra 0W-20 gewährleistet einen stabilen Schmierfilm unter allen Betriebsbedingungen.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:
API/SN/RC/SN PLUS
ILSAC GF-5

Freigaben:
dexos1™ Gen 2

Von Veedol empfohlen für:
CHRYSLER MS 6395
FIAT 9.55535-CR1/GSX
FORD WSS-M2C945-A
FORD WSS-M2C947-A
FORD WSS-M2C946-A

TYPISCHE KENNWERTE

Test	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	45.5
Kin. Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.66
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	173
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-47
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	221

Version vom 14.09.2020

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogene Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der HILBERT Mineralöl GmbH.