



Das Öl der Profis.

Veedol Sintron Ultra 0W-40

Artikel-Nr. V101020X

BESCHREIBUNG

Veedol Sintron Ultra 0W-40 ist ein hochmodernes Leichtlauf-Öl mit einem breiten Anwendungsspektrum. Neben einem niedrigerem Kraftstoffverbrauch verfügt **Veedol Sintron Ultra 0W-40** über hervorragende Kaltstarteigenschaften und sorgt somit für eine schnelle Durchölung des Motors. Verschleiß und Reibung werden nachhaltig reduziert und sichern eine lange Lebensdauer aller im Motor befindlichen Bauteile.

ANWENDUNG

Veedol Sintron Ultra 0W-40 ist ein High Performance-Motorenöl mit einem breiten Anwendungsspektrum für den Einsatz in Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader. Speziell entwickelt für moderne Sportwagen.

Hinweis: Nicht geeignet für Fahrzeuge mit Partikelfilter!

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

ACEA A3/B4
API SN

Freigaben:

MB- FREIGABE 229.5
PORSCHE A40 (Freigabe beantragt)

Von Veedol empfohlen für:

BMW LONGLIFE-01
FORD WSS-M2C937-A
RENAULT RN0700 / RN0710
VW 502 00/505 00

TYPISCHE KENNWERTE

Test	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	80.0
Kin. Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.7
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	177
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-55
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	218
CCS-Viskosität bei -35°C	ASTM D5293	mPa.s	6040

Version vom 06.11.2020

Veedol Deutschland Vertrieb

HILBERT Mineralöl GmbH

Senefelderstrasse 1

48282 Emsdetten

Tel. +49 (0) 2572 960 71-0

Fax +49 (0) 2572 960 71-71

Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogene Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der HILBERT Mineralöl GmbH.