Artikel Nr.: V104028XX

VEEDOL TRANSMISSION SYNTHETIC 75W-90

BESCHREIBUNG

VEEDOL TRANSMISSION SYNTHETIC 75W-90 ist ein multifunktionelles Getriebeöl mit einem breiten Anwendungsspektrum. Durch die moderne Additivtechnologie schützt **VEEDOL TRANSMISSION SYNTHETIC 75W-90** sicher vor Verschleiß und Korrosion. Das ausgezeichnete Temperatur-Viskositäts Verhalten ermöglicht die optimale Funktion des Getriebes unter allen Betriebsbedingungen.

ANWENDUNG

VEEDOL TRANSMISSION SYNTHETIC 75W-90 ist ein universelles Hochleistungs-Getriebeöl, speziell geeignet für den Einsatz in Handschaltgetrieben und Hinterachsen von PKW, leichten und mittelschweren bis schweren LKW. Dieses „Total Drive Line“ Öl ist ein universelles Produkt und durch sein breites Anwendungsgebiet hervorragend geeignet zur Sortenrationalisierung in Werkstätten.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- **API MT-1**
- **API GL-4/GL-5**
- **SAE J 2360**
- **MIL PRF-2105 E**

Freigaben:

- **-**

Von Veedol empfohlen für:

- **ARVIN MERITOR 0-76-N**
- **BMW OSP**
- **DAF**
- **IVECO**
- **MACK GO-J**
- **MAN 341 TYPE Z2**
- **ZF TE-ML02B/ 05B/07A/08/12B/12L/12N /16F/17B/19C/21B**
- **MAN 342 TYPE M3**
- **MAN 341 TYPE E3**
- **MB 235.8/ MB 235.11**
- **RENAULT B0032/3 Annex 3**
- **SCANIA STO 1:0**
- **VOLVO 97312**

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.867
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm^2/s	76.1
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm^2/s	15.1
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	202
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-46

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.