

Veedol Transmission Synthetic 75W-90

Artikel Nr.: V104028XX

BESCHREIBUNG

Veedol Transmission Synthetic 75W-90 ist ein universelles Getriebeöl, basierend auf Synthesetechnologie und erreicht durch eine ausgewogene Zugabe von speziellen EP-Additiven nachfolgende hervorragende Eigenschaften:

- sehr gute thermische Stabilität
- optimale Schmierung
- starker Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- hervorragende EP-Eigenschaften
- breites Anwendungsgebiet

ANWENDUNG

Veedol Transmission Synthetic 75W-90 ist ein universelles Schmiermittel und speziell für den Einsatz in Handschaltgetrieben und Hinterachsen von PKW, leichten und mittelschweren bis schweren LKW entwickelt. Dieses „Total Drive Line“ Öl ist ein universelles Produkt und durch sein breites Anwendungsgebiet hervorragend geeignet für viele Anwendungen in Werkstätten.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- API MT-1
- API GL-4/GL-5
- SAE J 2360
- MIL PRF-2105E

Freigaben:

-

Von Veedol empfohlen für:

- ARVIN MERITOR 0-76-N
- DAF GL5/MIL-PRF-2105E
- IVECO MIL-PRF-2105E

- MACK GO-J
- MAN 341 Z-2
- MAN 342 M-3
- MAN 341 E-3
- MB 235.8
- MB 235.11
- RENAULT B0032/3 Annex 3
- SCANIA STO 1:0
- VOLVO 97312
- ZF TE-ML 05B/07A/08/12B/12L/12N/16F/17B/19C/21B

KENNWERTE

| Test | Methode | Einheit | Wert |
|---------------------------|------------|--------------------|-------|
| Dichte bei 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0.866 |
| Kin. Viskosität bei 40°C | ASTM D445 | mm ² /s | 76.3 |
| Kin. Viskosität bei 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 15.1 |
| Viskositätsindex | ASTM D2270 | - | 202 |
| Stockpunkt | ASTM D6892 | °C | -46 |

Veedol Deutschland Vertrieb

HILBERT Mineralöl GmbH

Senefelderstrasse 1

48282 Emsdetten

Tel. +49 (0) 2572 960 71-0

Fax +49 (0) 2572 960 71-71

E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogene Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der HILBERT Mineralöl GmbH.