Artikel Nr.: V104021XX

VEEDOL ATF 8-G

BESCHREIBUNG

VEEDOL ATF 8-G ist ein Premium Automatikgetriebeöl basierend auf modernster Technologie mit hochwertigen Grundölen und Additiven und einem starken Leistungsprofil. Die exzellente Reibwertstabilität sorgt für ein leichtgängiges Schalten über das gesamte Wechselintervall. Darüber hinaus verfügt **VEEDOL ATF 8-G** über hervorragende Verschleißschutzeigenschaften für einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer des Getriebes.

ANWENDUNG

VEEDOL ATF 8-G ist ein Hochleistungs ATF für ZF Automatikgetriebe, speziell entwickelt zur Optimierung des Schaltkomforts von ZF 6,8 und 9 Gang Automatikgetrieben, die von BMW, Chrysler, Fiat, Jaguar, Land Rover und VW verbaut werden.

LEISTUNGSBEREICH

Von Veedol empfohlen für:

- **ATF L 12108**
- **BMW 83 22 2 152 426**
- **BMW 83 22 2 289 720**
- **BMW 83 22 2 305 397**
- **BMW ATF 3+/83225A12A00**
- **CHRYSLER 68157995AA**
- **FIAT 9.55550-AV5**
- **HONDA 08200-9017**
- **HONDA ATF TYPE 3.1**
- **JAGUAR 02JDE 26444**
- **LAND ROVER LR023288/023289**
- **MB 236.82**
- **VW G 055 162**
- **VW G 060 162**
- **ZF S671.090.312**
- **ZF TE ML 11**

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm^2/s	31.8
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm^2/s	6.30
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	153
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-46
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	207
Produktfarbe	Visual		Grün

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.