Veedol™

Das Öl der Profis.

PRODUKTINFORMATION

VEEDOL ATF D-ULV

Artikel Nr.: V104064XX

BESCHREIBUNG

VEEDOL ATF D-ULV ist ein Premium-Performance ATF mit hohem Viskositätsindex und herausragenden Reibwert- und Verschleißschutzeigenschaften sowie einer sehr hohen Oxidationsstabilität. Durch die sehr niedrige Viskosität wird die Flüssigkeitsreibung im System minimiert, was zu einem reduzierten Kraftstoffverbrauch führt.

ANWENDUNG

VEEDOL ATF D-ULV erfüllt nahezu sämtliche Anforderungen der neuesten FORD und GM Automatikgetriebe. Insbesondere wurde dieses Automatikgetriebeöl für die GM Hydra-Matic 10L90 (10Lxx-Serie) Automaten ab Modelljahr 2017 entwickelt. Diese ist zum Beispiel im Einsatz im GM Yukon, Chevrolet Camaro ZL-1, Corvette, Tahoe. Außerdem im Ford Raptor und F-150, hier unter der Bezeichnung 10R80.

LEISTUNGSBEREICH

Von Veedol empfohlen für:

- **AISIN-WARNER AW-2**
- **FORD 2 537 413**
- **FORD 2537407**
- **FORD HU7J M2C949 AB**
- **FORD HU7J M2C949 BA**
- **FORD MERCON ULV**
- **FORD WSS-M2C949-A**
- **FORD XT-12-QULV**
- **GM DEXRON ULV**
- **GM GM9986396**
- **GM GMW16954**
- **NISSAN MATIC-P**
- **VW G F53 006 M2**
- **VW G F53 007 M4**

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,845
Brookfield Visk. Bei -40°C	ASTM D2983	mPas	3700
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm^2/s	19,3
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm^2/s	4,4
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	151
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-50
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	>180
Farbe	Visual		Rot

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.