



Das Öl der Profis.

# Veedol ATF M-15

Artikel-Nr. V104023X

## BESCHREIBUNG

**Veedol ATF M-15** ist ein Hochleistungs-ATF mit abgesenkter Viskosität auf Basis hochwertigster Grundöle. Durch die besondere Abstimmung werden folgende Eigenschaften erreicht:

- abgesenkte Viskosität für maximale Kraftstoffeffizienz
- angepasstes Reibwertverhalten für komfortable Schaltvorgänge
- verhindert zuverlässig lästige Reibschwingungen und Schaltrupfen
- hervorragende Reibwertkonstanz über das gesamte Wechselintervall
- exzellentes Tieftemperatur-Schaltverhalten
- beste Verschleißschutzeigenschaften für zuverlässige Funktion und längste Lebensdauer
- höchste Oxidations- und Alterungsstabilität
- minimierte Schaumneigung
- zuverlässiger Schutz gegen Korrosion, Verschleiß, Verschlammungen und Verklebungen
- neutral gegenüber Dichtungsmaterialien

## ANWENDUNG

**Veedol ATF M-15** wurde an die speziellen Anforderungen von Mercedes-Benz 7-Stufen-Automatikgetriebe (NAG-2/Baumuster 722.9 ab 21.06.2010) angepasst. Das optimierte Reibwertsystem sorgt für komfortable Schaltvorgänge, selbst bei vollem Leistungseinsatz und bleibt über das gesamte Wechselintervall erhalten. Die abgesenkte Viskosität und das optimierte Viskositäts-/Temperaturverhalten ermöglichen eine deutliche Reduzierung des Verbrauchs und des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes.

Produktfarbe: Blau

### Hinweis:

**Veedol ATF M-15** ist nicht rückwärtskompatibel zu früheren ATF-Spezifikationen und ist nicht für den Einsatz in DCT/DSG- (Doppelkupplung) oder CVT- (Stufenlos-Automatik) Getrieben geeignet.

## LEISTUNGSBEREICH

**Von Veedol empfohlen für:**  
MB 236.15

## TYPISCHE KENNWERTE

Test	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17.2
Kin. Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	4.5
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	170
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-52
Brookfield Viskosität bei -40°C	ASTM D2983	mPa.s	3500
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	175
Farbe	VISUAL		Blau

Version vom 09.09.2020

**Veedol Deutschland Vertrieb**  
HILBERT Mineralöl GmbH  
Senefelderstrasse 1  
48282 Emsdetten  
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0  
Fax +49 (0) 2572 960 71-71  
Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusage übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogene Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der HILBERT Mineralöl GmbH.