Artikel Nr.: V104033XX

VEEDOL ATF VI PLUS

BESCHREIBUNG

VEEDOL ATF VI PLUS ist ein Premium-Performance ATF, welches auf Synthese-Technologie basiert und durch die Zugabe von ausgewählten Additiven folgende Eigenschaften besitzt:

- sehr stark dispergierende Wirkung zur Vermeidung von Ablagerungen
- sehr niedriger Fließpunkt
- sehr gute Oxidationsstabilität und thermische Eigenschaften
- zuverlässiger Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- gut abgestimmte Reibwerteigenschaften
- neutrales Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien und Nicht-Eisen Metallen

ANWENDUNG

Dieses Premium-AFT wurde speziell für den Einsatz in automatischen Getrieben, Hydro-Lenkungen, Wandlern und Kraftübertragungen, wofür ein ATF vorgeschrieben ist, entwickelt. **VEEDOL ATF VI PLUS** ist abwärtskompatibel zu älteren Dexron-Spezifikationen wie **DEXRON IIH, IIIG, IIE**.

Hinweis: VEEDOL ATF VI PLUS eignet sich nicht für den Einsatz in DCT/DSG- und CVT-Getrieben!

LEISTUNGSBEREICH

Von Veedol empfohlen für:

- **AISIN WARNER JWS 3309**
- **AISIN WARNER JWS 3324, AW-1/AW-2**
- **AUDI 5 HP LT 71141**
- **AUDI/VW G 052 025-A2, G 053 025-A2**
- **AUDI/VW G 052 162-A1/A2, G 055 025-A2**
- **AUDI/VW G 055 005-A/A1/A2/A6**
- **AUDI/VW G 055 162-A2/A6**
- **AUDI/VW G 060 162, G 052 990**
- **AUDI/VW G 055 540-A2, G 052 055**
- **BMW JWS 3309 (T-IV)**
- **BMW LA 2634, LT 71141**
- **BMW 7045E, ETL 8072B, M 1375.4**
- **BMW ATF 2/3+/6/7**
- **BMW ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30**
- **CATERPILLAR TO-2**
- **CHRYSLER ATF+, +2, +3**
- **FIAT T-IV TYP, JWS 3309, 9.55550-AV5/AV6**
- **FORD MERCON, FNR5**
- **FORD MERCON LV, ATF C-ML5**
- **FORD M2C138-CJ, M2C166-H**
- **FORD WSS-M2C922-A1**
- **FORD WSS-M2C924-A (XT-8-QAW)**
- **FORD M2C938-A**
- **GM DEXRON II-D**
- **GM DEXRON II-E**
- **GM DEXRON III-G**
- **GM DEXRON III-H**
- **GM DEXRON VI**
- **GM TYPE A SUFFIX A**
- **HONDA ATF 3.1, DW-1, ULTRA II**
- **ISUZU BESCO ATF-II, ATF-III, ATF SP**
- **JAGUAR ATF 3403 M115, JLM 20238**

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.

- **JAGUAR ATF LT 71141, ZF 5HP 24**
- **JASO M 315 1A-13/M 3151A LV-13**
- **KIA SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IVM, RED 1**
- **MAZDA ATF D-II, M-III, M-V, FZ, A7, F-1, S-1**
- **MB ZF 4HP20**
- **MITSUBISHI DIAQUEEN ATF-PA/MA1/ J2/J3**
- **NISSAN MATIC FLUID C, D, K, J, P, S, W**
- **OPEL/GM 19 40 700, 19 40 767**
- **OPEL/GM 2217466, 889200925, 9986195**
- **PEUGEOT/CITROËN Z 000169756**
- **PEUGEOT/CITROËN (PSA) AL4**
- **PORSCHE ATF 3403 M115, T-IV (JWS 3309)**
- **PORSCHE 000 043 205 09, -28**
- **PORSCHE 99917 547 00 (A2)**
- **PORSCHE Z 000196756**
- **PSA B71 2340**
- **RENAULT DPO/AL4, MATIC D2**
- **SUZUKI ATF AW-1, 2326, 2384 K**
- **SUZUKI ATF 3309, 3314, 3317**
- **TOYOTA ATF D-II, D-III**
- **TOYOTA ATF T-III, T-IV, WS**
- **VOITH 55.6336.XX (G607)**
- **VOLVO CE 97340/97325/97335**
- **VOLVO PN 116 1521, -1621**
- **VOLVO PN 116 1540, -1640**
- **VOLVO PN 31256774, -6775**
- **VW 5 HP (ZF 5HP30)**
- **VW 5 HP (18FL, 19FL, 24A, 30)**
- **VW TL 521 62**
- **VW TL 525 40-A**
- **ZF: ALLE 3&4 GANG AUTOMATIKGETRIEBE**
- **ZF 6, 8 & 9 GANG AUTOMATIKGETRIEBE**
- **ZF TE-ML 05L, 09, 11A, 11B, 21L**

E-MOBILITÄT:

- **FORD ESCAPE HYBRID ECVT,**
- **HONDA e:HEV; iMMD, JATCO**
- **JR712E, MAZDA SKYACTIVE**
- **HYBRID, NISSAN ALTIMA HYBRID,**
- **TOYOTA THSII/PRIUS,**
- **TESLA MODEL S, MODEL 3, MODEL X**

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm^3	0.843
Kin. Viskosität bei 40°C	DIN ISO 3104	mm^2/s	27.4
Kin. Viskosität bei 100°C	DIN ISO 3104	mm^2/s	5.63
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	-	151
Pourpoint	DIN EN ISO 3016	°C	-50
Flammpunkt CoC	DIN EN ISO 2592	°C	206
Produktfarbe	Visual		Rot

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.