



Das Öl der Profis.

Veedol Coolant 11

Artikel-Nr. V501002X

BESCHREIBUNG

Veedol Coolant 11 ist ein auf Basis von Monoethylenglykol basierendes Kühlerfrostschutz-Konzentrat, welches moderne PKW- und LKW Motoren gleichermaßen gut vor Kavitationsschäden, Schäden vor Überhitzung, Frost oder Rost zuverlässig schützt. Sämtliche im Kühlsystem verbauten Metalle werden vor Ablagerungen und Korrosion geschützt und Schlauchleitungen, Kunststoffe oder Dichtungen werden weitestgehend geschont.

Vorteile:

- einsetzbar in modernen PKW- und LKW Motoren, wenn der Hersteller ein silikalthaltiges Produkt vorschreibt
- zuverlässiger Schutz vor Korrosion, Ablagerungen und Kavitation
- bestens für Motoren, Kühler und Zylinderköpfe aus Aluminium geeignet
- nitrit-, amin- und phosphatfrei

ANWENDUNG

Veedol Coolant 11 ist ein Kühlmittelkonzentrat auf Basis von Monoethylenglykol für den universellen Einsatz in modernen PKW- und LKW Motoren. Nitrit-, amin- und phosphatfrei. **Veedol Coolant 11** ist vor der Verwendung auf die gewünschte Konzentration von 30-50 % gemäß der Mischtablette zu verdünnen. Zur Aufbereitung des Kühlerschutzes muss sauberes Wasser, verwendet werden. Frostschutz bis ca. max -37°C

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

ASTM D3306
BS 6580
SAE J 1034

Von Veedol empfohlen für:

AFNOR NF R15-601
BMW GS 94000
MAN 324 NF
MB 325.0
OPEL/GM B 040 0240
VW TL 774 TYP C (G11)

TYPISCHE KENNWERTE

Test	Methode	Einheit	Wert
Farbe	ASTM E 2680	-	Klar, blau
Dichte bei 20°C	ASTM D 4052	g/ml	1.10-1.113
ph-Wert (50%)	ASTM D 1287		7.5-9
Wassergehalt	ASTM D 1123	%	Max. 5
Gefrierpunkt, verdünnt 50 Vol % dem. Wasser	ASTM D 1177	C°	Max. -37

Mischungsverhältnis:

Frostschutz bis	Anteile Wasser	Anteile Kühlerschutz
ca. -18°C	2	1
ca. -37°C	1	1

Version vom 23.02.2021

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogene Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der HILBERT Mineralöl GmbH.