Artikel Nr.: V102049XX

VEEDOL DIESEL STAR ULTRA 10W-40

BESCHREIBUNG

VEEDOL DIESEL STAR ULTRA 10W-40 ist ein kraftstoffsparendes Motorenöl für den Einsatz in unterschiedlichen hochbelasteten NFZ-Dieselmotoren. Die innovative Formulierung bietet höchste Leistungsfähigkeit im gesamten Temperaturbereich und sorgt für ausgezeichnete Kaltstarteigenschaften, auch bei sehr niedrigen Temperaturen. **VEEDOL DIESEL STAR ULTRA 10W-40** bietet einen hervorragenden Schutz gegen Ablagerungen und sorgt für eine hervorragende Motorsauberkeit.

ANWENDUNG

VEEDOL DIESEL STAR ULTRA 10W-40 ist ein Premium Motorenöl für hoch aufgeladene NFZ-Dieselmotoren, die unter schweren Einsatzbedingungen ganzjährig verwendet werden. Empfohlen für Dieselmotoren vieler europäischer und amerikanischer Motorenhersteller. Geeignet für verlängerte Ölwechselintervalle. Die Herstellervorgaben sind zu beachten.

Hinweis: Nicht einzusetzen in EURO IV Motoren mit Partikelfilter

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- **ACEA A3/B4**
- **ACEA E7**
- **API CF-4/CG-4/CH-4/CI-4/SL**
- **JASO DH-1**

Von Veedol empfohlen für:

- **ALLISON C4**
- **CATERPILLAR ECF-1A/ECF-2**
- **CATERPILLAR TO-2**
- **CUMMINS CES 20076/20077/20078**
- **DTFR 15B110**
- **DETROIT DIESEL DFS 93K215**
- **DEUTZ DQC-III-10/18**
- **GLOBAL DHD-1**
- **IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7**
- **MACK EO-M PLUS/EO-N**
- **MAN M3275-1**
- **MB 228.3/229.1**
- **MTU OIL CATEGORY 1/2**
- **RENAULT RLD/RLD-2**
- **VOLVO VDS-3**

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.862
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm^2/s	88.3
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm^2/s	13.7
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	160
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-37
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	225

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.