Veedol™

Das Öl der Profis.

PRODUKTINFORMATION

Artikel Nr.: V105040XX

VEEDOL GEAR OIL 80W

BESCHREIBUNG

VEEDOL GEAR OIL 80W ist ein hochwertiges Getriebeöl, das speziell für den Einsatz in mechanischen Getrieben entwickelt wurde. Es basiert auf solvent raffinierten Grundölen und enthält ein leistungsstarkes Additivpaket mit Hochdruck/EP-Zusätzen, das für zuverlässige Performance auch unter anspruchsvollen Bedingungen sorgt. **VEEDOL GEAR OIL 80W** zeichnet sich durch eine hohe Oxidationsbeständigkeit aus, was eine lange Lebensdauer gewährleistet. Es schützt wirksam vor Verschleiß und Korrosion und bietet auch bei hohen Drehzahlen eine stabile Schmierung ohne Schaumbildung.

ANWENDUNG

VEEDOL GEAR OIL 80W ist ein leistungsstarkes Mehrzweck-Getriebeöl für synchronisierte und nicht synchronisierte Schaltgetriebe, Nebenantriebe, Verteilergetriebe sowie verschiedene Lenkgetriebe.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- **API GL-4**
- **MIL-L-2105**

Von Veedol empfohlen für:

- **DTFR 13B100**
- **FORD SQM-2C-9008 A**
- **MB 235.1**
- **ZF TE-ML 17A**

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm³	0.896
Kin. Viskosität bei 40°C	DIN EN ISO 3104	mm²/s	113
Kin. Viskosität bei 100°C	DIN EN ISO 3104	mm²/s	11,9
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	-	92
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-28
Flammpunkt CoC	DIN ISO 2592	°C	220

Version vom 23.06.2026

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.