

VEEDOL GEAR OIL FE 75W

BESCHREIBUNG

VEEDOL GEAR OIL FE 75W ist ein leistungsstarkes Getriebeöl neuester Technologie mit maximaler Kraftstoffeffizienz für den Einsatz in Pkw Schaltgetrieben. **VEEDOL GEAR OIL FE 75W** verfügt über ein ausgezeichnetes Viskositäts-Temperatur-Verhalten, ist thermisch hoch belastbar und verlängert die Lebensdauer des Getriebes durch exzellente Verschleißschutzeigenschaften. Darüber hinaus sorgt **VEEDOL GEAR OIL FE 75W** für einen optimalen Schaltkomfort.

ANWENDUNG

VEEDOL GEAR OIL FE 75W ist ein Hochleistungs-Premium Getriebeöl mit abgesenkter Viskosität für maximale Kraftstoffeinsparung, speziell entwickelt für modernste PKW Handschaltgetriebe. **VEEDOL GEAR OIL FE 75W** verfügt über hervorragende Schalteigenschaften bei tiefen Temperaturen.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- API GL-4 +

Von Veedol empfohlen für:

- BMW 23 00 1 434 404
- BMW 23 00 7 533 513
- BMW 23 00 7 533 818
- BMW 23 00 7 533 819
- BMW 81 22 2 339 384
- BMW 83 22 0 309 031
- BMW 83 22 0 396 706
- BMW 83 22 0 397 244
- BMW 83 22 2 167 666
- BMW 83 22 2 339 221
- BMW 83 22 7 533 818
- BMW MTF LT-1/LT-2/LT-3/LT-5
- FIAT 9.55550-MZ2/-MZ14/SA1
- FORD WSD-M2C200-D
- FORD WSS-M2C200-D2
- FORD WSS-M2C200-D3
- FORD WSS-M2C200-E1
- GM 1940004
- GM MTF BOT 0063
- JAGUAR LAND ROVER STJLR GX73-M1R564-AA
- MB 235.17/235.71/235.73
- MB A 002 989 04 03
- NISSAN 32001 1BY0A
- NISSAN LV MTF-1
- PSA 9730 A8/B71 2316
- TOYOTA 08885-81001, TOYOTA 08885-81081
- VOLVO 1161838/1161839
- VW G 052 171/G 052 178/G 052 512/G 052 527/G 052 549
- G 052 726/G 052 798/G 055 512/G 055 532/G 055 726
- G 060 726/G 070 726
- VW N 05279800

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	29.9
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6.31
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	169
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-40
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	207