Artikel Nr.: V104060XX

VEEDOL GEAR OIL FE 75W

BESCHREIBUNG

VEEDOL GEAR OIL FE 75W ist ein leistungsstarkes Getriebeöl neuester Technologie mit maximaler Kraftstoffeffizienz für den Einsatz in PKW Schaltgetrieben. **VEEDOL GEAR OIL FE 75W** verfügt über ein ausgezeichnetes Viskositäts-Temperatur-Verhalten, ist thermisch hoch belastbar und verlängert die Lebensdauer des Getriebes durch exzellente Verschleißschutzeigenschaften. Darüber hinaus sorgt **VEEDOL GEAR OIL FE 75W** für einen optimalen Schaltkomfort.

ANWENDUNG

VEEDOL GEAR OIL FE 75W ist ein Hochleistungs-Premium Getriebeöl mit abgesenkter Viskosität für maximale Kraftstoffeinsparung, speziell entwickelt für modernste PKW Handschaltgetriebe. **VEEDOL GEAR OIL FE 75W** verfügt über hervorragende Schalteigenschaften bei tiefen Temperaturen.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- **API GL-4 +**

Von Veedol empfohlen für:

- **BMW 23 00 1 434 404**
- **BMW 23 00 7 533 513**
- **BMW 23 00 7 533 818**
- **BMW 23 00 7 533 819**
- **BMW 81 22 2 339 384**
- **BMW 83 22 0 309 031**
- **BMW 83 22 0 396 706**
- **BMW 83 22 0 397 244**
- **BMW 83 22 2 339 219**
- **BMW 83 22 2 167 666**
- **BMW 83 22 2 339 221**
- **BMW 83 22 5 A53 CB2**
- **BMW 83 22 7 533 818**
- **BMW MTF LT-1/LT-2/LT-3/LT-5**
- **FIAT 9.55550-MZ2/-MZ14/SA1**
- **FORD WSD-M2C200-D/**
- **FORD WSS-M2C200-D2**
- **FORD WSS-M2C200-D3**
- **FORD WSS-M2C200-E1**
- **GM 1940004/GM MTF BOT 0063**
- **GM 1940774**
- **JAGUAR LAND ROVER STJLR GX73-M1R564-AA**
- **MB 235.17/235.71/235.73/MB 235.10**
- **MB A 002 989 04 03**
- **NISSAN 32001 1BY0A**
- **NISSAN LV MT-1**
- **PSA 9730 A8/B71 2316**
- **TOYOTA 08885-81001/TOYOTA 08885-81081**
- **VOLVO 1161838/1161839**
- **VW G 009 317**
- **VW G 052 171/G 052 178/G 052 512/G 052 527/G 052 549/G 052 726/G 052 798/G 055 512/G 055 532/G 055 726/G 060 726/G 070 726**
- **VW N 05279800**

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm^2/s	29.9
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm^2/s	6.31
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	169
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-40
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	207

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.