Artikel Nr.: V104027XX

VEEDOL GEAR OIL LD 75W-80

BESCHREIBUNG

VEEDOL GEAR OIL LD 75W-80 ist ein Premium Getriebeöl für mechanische Getriebe, basierend auf hochwertigen Grundölen und speziellen EP-Additiven mit folgende Eigenschaften:

- ausgezeichnete thermische Stabilität
- starker Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- niedriger Stockpunkt
- hervorragende EP-Eigenschaften
- gutes Schaltverhalten bei niedrigen Temperaturen
- verlängertes Getriebelebensdauer

ANWENDUNG

VEEDOL GEAR OIL LD 75W-80 ist ein Premium Getriebeöl für schwerbelastete NFZ Schaltgeriebe und sorgt für einen erhöhten Schaltkomfort. Geeignet für längste Ölwechselintervalle gemäß den Herstellervorgaben.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- **API GL-4**

Von Veedol empfohlen für:

- **DAF**
- **DTFR 13B150**
- **EATON EXTENDED DRAIN**
- **FIAT 9.55550-MZ10**
- **IVECO**
- **MAN 341 TYPE GA2/ MAN 341 TYPE Z4**
- **MB 235.4**
- **RENAULT B0032/2 ANNEX 3**
- **VOLVO 97305/97307**
- **VOITH RETARDER OILCLASS A/ CLASS C**
- **ZF TE-ML 01L/02L/08/13/16K/24A**

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm^2/s	57.8
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm^2/s	9.75
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	154
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-42
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	231

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.