Artikel Nr.: V104048XX

VEEDOL GEAR OIL RPC 75W-80

BESCHREIBUNG

VEEDOL GEAR OIL RPC 75W-80 ist ein Premium Getriebeöl für PKW Schaltgetriebe mit einem herausragenden Leistungsprofil und einem breiten Anwendungsspektrum.

Vorteile:

- sehr starker Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- außergewöhnlich guter Oxidationsschutz
- ausgezeichnetes Viskositäts-Temperaturverhalten
- thermisch hoch belastbar
- hervorragende EP-Eigenschaften
- sehr hoher und stabiler Viskositätsindex

ANWENDUNG

VEEDOL GEAR OIL RPC 75W-80 ist ein Premium Getriebeöl für PKW Schaltgetriebe mit höchsten Anforderungen an den Schaltkomfort. Die komplexe Rezeptur ermöglicht eine deutliche Reduzierung der Sortenvielfalt im Werkstattgeschäft.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- **API GL-4 +**

Von Veedol empfohlen für:

- **BMW 83 22 0 309 031/MTF LT-2**
- **BMW 83 22 2 339 219**
- **FIAT 9.55550-MX3/**
- **FIAT 9.55550-MZ1/-MZ10**
- **FORD ESD-M2C186-A**
- **FORD WSS-M2C200-D2**
- **GM 1940182/1940768**
- **GM 93165290**
- **HONDA MTF 94**
- **HYUNDAI 02200-00130 TOD**
- **LAND ROVER TYK500030**
- **MB 235.10**
- **MITSUBISHI MZ312644**
- **NISSAN 999MP-MTF20P**
- **NISSAN MT-XZ**
- **PSA B71 2330**
- **PSA 9730 A2/9730 A8**
- **SUBARU K0321-F0090**
- **TOYOTA JWS 227**
- **VOLVO 97308/97309/97310**
- **VW G 052 171/G 052 527/G 052 532/G 052 726/G 055 538**

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.866
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm^2/s	48.1
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm^2/s	8.8
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	164
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-38
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	210

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.