

VEEDOL GEAR OIL RPC 75W-80

Artikel Nr.: V104048XX

BESCHREIBUNG

VEEDOL GEAR OIL RPC 75W-80 ist ein Premium Getriebeöl für PKW Schaltgetriebe mit einem herausragenden Leistungsprofil und einem breiten Anwendungsspektrum.

Vorteile:

- sehr starker Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- außergewöhnlich guter Oxidationsschutz
- ausgezeichnetes Viskositäts-Temperaturverhalten
- thermisch hoch belastbar
- hervorragende EP-Eigenschaften
- sehr hoher und stabiler Viskositätsindex

ANWENDUNG

VEEDOL GEAR OIL RPC 75W-80 ist ein Premium Getriebeöl für PKW Schaltgetriebe mit höchsten Anforderungen an den Schaltkomfort. Die komplexe Rezeptur ermöglicht eine deutliche Reduzierung der Sortenvielfalt im Werkstattgeschäft.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- API GL-4 +

Von Veedol empfohlen für:

- BMW 83 22 0309 031/MTF LT-2
- BMW 83 22 0140 516
- FIAT 9.55550-MX3/-MZ1
- FORD WSS-M2C200-D2
- FORD ESD-M2C186-A
- GM 1940182/1940768
- HONDA MTF 94

...Fortsetzung

Von Veedol empfohlen für:

- HYUNDAI 02200-00130 TOD
- LAND ROVER TYK500030
- MB 235.10
- MITSUBISHI MZ312644
- NISSAN 999MP-MTF20P
- NISSAN MT-XZ
- PSA B71 2330
- PSA 9730 A2/9730 A8
- SUBARU K0321-F0090
- TOYOTA JWS 227
- VOLVO 97308/97309/97310
- VW G 052 171/G 052 726/ G 052 527/G 055 538

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.866
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	48.1
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.8
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	164
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-38
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	210