



Das Öl der Profis.

Veedol Grease EP Green

Artikel-Nr. V801125X

BESCHREIBUNG

Veedol Grease EP Green ist ein modernes calciumverseiftes Langzeithaftschmierfett der NLGI Klasse 2 auf Basis eines hochviskosen Grundöls und Polymeren. Das Produkt verfügt über sehr gute Hafteigenschaften und zeichnet sich durch eine hohe Wasser- und Salzwasserbeständigkeit über einen breiten Temperaturbereich aus.

ANWENDUNG

Veedol Grease EP Green eignet sich für die Schmierung stark belasteter Lager und bei Anwendungen in nasser und korrosiver Umgebung. **Veedol Grease EP Green** ist über einen breiten Temperaturbereich einsetzbar und geeignet für die Langzeitschmierung von Kraftfahrzeugen, Bau- und Landmaschinen. Das Produkt ist auch für industrielle Anwendungen geeignet und ist aufgrund seiner Wasserbeständigkeit in Verbindung mit seinen guten adhäsiven Eigenschaften besonders widerstandsfähig gegen Abwaschen von Metalloberflächen durch Wasser.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:
DIN 51502: KP2K-30
ISO 12924: L-XCCHB2

TYPISCHE KENNWERTE

Test	Methode	Einheit	Wert
Dickungsmittel			anhydrische Calciumseife
Grundöl			Mineralöl/Polymer
Tropfpunkt	IP 396	°C	> 140
NLGI Klasse	ASTM D 217		2
Grundölviskosität bei 40°C	ASTM D 7152	mm ² /s	800
Grundölviskosität bei 100°C	ASTM D 7152	mm ² /s	46
VKA Schweißkraft	DIN 51350-4	N	2600
Walkpenetration (Pw 60)	ISO 2137		265-295
Gebrauchstemperaturbereich		°C	-30°C - +120°C
Wasserbeständigkeit bei 90°C	DIN 51807-1		1
Farbe			grün-gelb fluoreszierend

Version vom 19.04.2021

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogene Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der HILBERT Mineralöl GmbH.