

VEEDOL GREASE MP

BESCHREIBUNG

VEEDOL GREASE MP ist ein hochwertiges Fett auf Mineralölbasis und enthält als konsistenzgebendes Verdickungsmittel eine scherstabile Lithiumseife. Moderne EP/AW Additive verleihen **VEEDOL GREASE MP** eine gute Alterungs- und Oxidationsbeständigkeit, ein erhöhtes Lastaufnahmevermögen sowie hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften. **VEEDOL GREASE MP** besitzt eine hohe Walkstabilität und bleibt selbst bei erhöhten Dauertemperaturen oxidationsstabil.

ANWENDUNG

VEEDOL GREASE MP ist ein Mehrzweckfett, das für diverse Anwendungen bei stark schwankenden Temperaturbedingungen geeignet ist. Dieses Schmierfett bietet eine sehr gute mechanische Stabilität und einen ausgezeichneten Korrosionsschutz und ist somit auch für die Lagerschmierung in nasser/feuchter Umgebung geeignet.

LEISTUNGSBEREICH:

Spezifikationen:

- DIN 51502 : KP2K-30
- ISO 12924: L-XC(F)CHB2

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dickungsmittel	-	-	Lithium
Grundöl	-	-	Mineralöl
Tropfpunkt	IP 396	°C	>180
NLGI Klasse	ASTM D217	-	2
Grundölviskosität bei 40°C	ASTM D7152	mm ² /s	110
Grundölviskosität bei 100°C	ASTM D7152	mm ² /s	11
VKA Schweißkraft	DIN 51350-4	N	2600
Walkpenetration (Pw 60)	ISO 2137	-	265-295
Gebrauchstemperaturbereich	-	°C	-30 bis +120 (max. + 130)
Wasserbeständigkeit bei 90°C	DIN 51807-1	-	1