

VEEDOL HYPOID GEAR OIL 85W-140

BESCHREIBUNG

VEEDOL HYPOID GEAR OIL 85W-140 ist ein Hochleistungs-Getriebeöl speziell entwickelt für mechanische Getriebe. Die ausgewogene Formulierung garantiert einen stabilen Schmierfilm unter allen Betriebsbedingungen und bietet neben hervorragenden Verschleißschutzeigenschaften folgende Vorteile:

- gutes Kältefließvermögen
- hervorragender Korrosionsschutz
- sehr gute Scherstabilität
- ausgezeichnete Hochdruckeigenschaften

ANWENDUNG

VEEDOL HYPOID GEAR OIL 85W-140 ist ein Hochleistungs-Getriebeöl speziell entwickelt für den Einsatz in höchstbelasteten Achsgetrieben in Pkw und Nutzfahrzeugen.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- API GL-5
- MIL-L-2105 C/D

Von Veedol empfohlen für:

- ZF TE-ML
05A/7A/12E/16B/16C/16D/17B/19B

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.906
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	366
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	26.0
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	95
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-15
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	213