Veedol™

Das Öl der Profis.

# PRODUKTINFORMATION

**Artikel Nr.: V105044XX**

# VEEDOL HYPOID GEAR OIL 85W-140

## *BESCHREIBUNG*

**VEEDOL HYPOID GEAR OIL 85W-140** ist ein Hochleistungs-Getriebeöl speziell entwickelt für mechanische Getriebe. Die ausgewogene Formulierung garantiert einen stabilen Schmierfilm unter allen Betriebsbedingungen und bietet neben hervorragenden Verschleißschutzeigenschaften folgende Vorteile:

- gutes Kältefließvermögen
- hervorragender Korrosionsschutz
- sehr gute Scherstabilität
- ausgezeichnete Hochdruckeigenschaften

## *ANWENDUNG*

**VEEDOL HYPOID GEAR OIL 85W-140** ist ein Hochleistungs-Getriebeöl speziell entwickelt für den Einsatz in höchstbelasteten Achsgetrieben in Pkw und Nutzfahrzeugen.

## *LEISTUNGSBEREICH*

**Spezifikationen:**

- **API GL-4/GL-5/API MT-1**
- **MIL-L-2105C/MIL-L-2105D/MIL-L-2105E**

**Von Veedol empfohlen für:**

- **AGCO/ALLIS GEAR/AXLE OIL 775**
- **CASE MS 1316**
- **MAN 342 TYPE M1**
- **MACK GO-J**
- **MB 235.0**
- **NEW HOLLAND NH 524A**
- **SCANIA STO 1:0**
- **VOLVO 97310**
- **ZF TE-ML 5A/7A/08/12E/16B/16C/16D/17B/19B/21A**

## *KENNWERTE*

| Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Dichte bei 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0.906 |
| Kin. Viskosität bei 40°C | ASTM D445 | $mm^2/s$ | 366 |
| Kin. Viskosität bei 100°C | ASTM D445 | $mm^2/s$ | 26.0 |
| Viskositätsindex | ASTM D2270 | - | 95 |
| Pourpoint | ASTM D6892 | °C | -15 |
| Flammpunkt COC | ASTM D92 | °C | 213 |

**Version vom 31.07.2026**



**Veedol Deutschland Vertrieb**
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.