Artikel Nr.: V105036XX

VEEDOL HYPOID GEAR OIL 85W-90

BESCHREIBUNG

VEEDOL HYPOID GEAR OIL 85W-90 ist ein High Performance Getriebeöl für Achsgetriebe und Hypoidgetriebe, die ein Leistungsniveau API GL-5 fordern. Die ausgewogene Formulierung von **VEEDOL HYPOID GEAR OIL 85W-90** gewährleistet außerordenlich gute Verschleißschutzeigenschaften und bietet einen optimalen Korrosionsschutz.

Auch bei sehr tiefen Außentemperaturen bietet **VEEDOL HYPOID GEAR OIL 85W-90** eine schnellstmögliche Vollschmierung beim Anfahren, einen hervorragenden Getriebewirkungsgrad und dadurch geringste Leistungsverluste.

ANWENDUNG

VEEDOL HYPOID GEAR OIL 85W-90 wird empfohlen für den Einsatz in höchstbelasteten Achsgetrieben in PKW und Nutzfahrzeugen.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- **API GL-5**
- **MIL-L-2105 D**

Von Veedol empfohlen für:

- **DAF GL5/MIL PRF-2105 D**
- **DTFR 12B100**
- **MAN 342 TYPE M1/M2**
- **MB 235.0**
- **MIL-L-2105C**
- **RENAULT RECOM GL-5**
- **VOITH 3.325-339**
- **VOLVO 97316/97310**
- **ZF TE-ML 05A/7A/12E/16B/16C/ 16D/17B/19B/21A**

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.904
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm^2/s	196
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm^2/s	17.2
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	97
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-28
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	213

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.