

VEEDOL MARATRON FLEET LSP 10W-30

BESCHREIBUNG

VEEDOL MARATRON FLEET LSP 10W-30 ist ein Premium Motorenöl mit spezieller „**Low SAPS**“ Technologie (**niedriger Sulfat-Asche, Phosphor- Schwefel-Gehalt**) für schwerbelastete Dieselmotoren. **VEEDOL MARATRON FLEET LSP 10W-30** schont und schützt moderne Abgasnachbehandlungssysteme und garantiert deren lange Lebensdauer. Durch die spezielle Formulierung in Kombination mit einem leistungsstarken Additivpaket bietet **VEEDOL MARATRON FLEET LSP 10W-30** einen verbesserten Schutz gegen Öloxidation, scherbedingten Viskositätsverlust und sorgt für eine exzellente Motorsauberkeit.

ANWENDUNG

VEEDOL MARATRON FLEET LSP 10W-30 ist ein Premium Motorenöl mit einem breiten Anwendungsspektrum für hoch beanspruchte NFZ Dieselmotoren mit und ohne Abgasnachbehandlungssystemen und Turboaufladung. **VEEDOL MARATRON FLEET LSP 10W-30** ist das Rationalisierungsprodukt für den gemischten Fuhrpark, geeignet für den Einsatz in den neuesten Motoren vieler europäischer Motorenhersteller.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- ACEA E9
- API CJ-4/CK-4/SN
- JASO DH-2

Von Veedol empfohlen für:

- CATERPILLAR ECF-3
- CUMMINS CES 20086
- DAF PSQL 2.1 E
- DETROIT DIESEL DFS 93K222
- DEUTZ DQC-III-10 LA
- DEUTZ DQC-III-18 LA
- FORD WSS-M2C171-F1
- MACK EO-S 4.5
- MAN M3575/M3775
- MB 228.31
- MTU OIL CATEGORY 2.1
- RENAULT RLD-4/RLD-3
- VOLVO VDS-4.5

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	74.1
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.6
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	151
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-38
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	230

Veedol Deutschland Vertrieb

HILBERT Mineralöl GmbH

Senefelderstrasse 1

48282 Emsdetten

Tel. +49 (0) 2572 960 71-0

Fax +49 (0) 2572 960 71-71

E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusage übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.