Veedol™

Das Öl der Profis.

PRODUKTINFORMATION

Artikel Nr.: V102056XX

VEEDOL MARATRON ULTRA M 5W-30

BESCHREIBUNG

VEEDOL MARATRON ULTRA M 5W-30 ist ein Low SAPS (niedriger Sulfat-Asche-, Phosphor-, Schwefel-Gehalt) Hochleistungs-Dieselmotorenöl für den Einsatz in mittelschweren und schweren NFZ Dieselmotoren, die mit modernen Abgasnachbehandlungssystemen ausgestattet sind. Durch die niedrige HTHS-Viskosität (High Temperature/High Shear) kann eine optimale Kraftstoffeffizienz erreicht werden. Spezielle Additive garantieren zusätzlich eine maximale Sauberkeit des Motors, schützen effektiv vor Verschleiß und Ablagerungen und sorgen insgesamt für eine lange Lebensdauer der verbauten Abgasnachbehandlungssysteme.

ANWENDUNG

VEEDOL MARATRON ULTRA M 5W-30 wurde speziell entwickelt für die neuesten Mercedes-Benz Nutzfahrzeugmotoren **OM 470 FE1** und **OM 471 FE1**. Es ist so konzipiert, dass es die hohen Anforderungen hinsichtlich Kraftstoffeinsparungen und reduzierten CO_2 Emissionen erfüllt.

Hinweis:
VEEDOL MARATRON ULTRA M 5W-30 darf nur in Motoren eingesetzt werden, die ein Öl nach **API FA-4** fordern. Es ist nicht rückwärtskompatibel zu vorherigen Spezifikationen und ist für Anwendungen mit einem Schwefelgehalt von unter 15 ppm im Dieselkraftstoff ausgelegt.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- **ACEA F01**
- **API FA-4**
- **JASO DH-1**
- **JASO DH-2**
- **JASO DL-0**

Von Veedol empfohlen für:

- **CUMMINS CES 20087**
- **DTFR 15C130**
- **DETROIT DIESEL DFS 93K223**
- **MACK EOS-5**
- **MB 228.61**
- **RENAULT RLD-5**
- **VOLVO VDS-5**

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm^2/s	57.0
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm^2/s	10.25
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	168
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-43
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	215

Version vom 18.06.2026

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.