



Das Öl der Profis.

# Veedol Max-Pro IV 0W-20

Artikel-Nr.102051X

## BESCHREIBUNG

**Veedol Max-Pro IV 0W-20** ist ein Hochleistungs-Dieselmotorenöl der neuesten Generation mit extrem kraftstoffsparenden Eigenschaften für moderne IVECO-Nutzfahrzeugmotoren, die ein Premium Motorenöl gemäß der aufgeführten Spezifikation benötigen.

**Veedol Max-Pro IV 0W-20** verfügt über folgende herausragende Eigenschaften:

- verlängert die Lebensdauer von Partikelfiltern
- optimaler Schutz vor Korrosion und Schaumbildung
- hoher, natürlicher Viskositätsindex
- modernste Low-SAPS Additiv-Technologie (niedriger Sulfatasche-, Phosphor- und Schwefelgehalt)
- exzellenter Schutz vor Verschleiß an Kolbenringen, Zylinderwänden und Lagern
- verringerter Kraftstoff-/Ölverbrauch, hilft die Betriebskosten zu reduzieren

## ANWENDUNG

Das kraftstoffsparende **Veedol Max-Pro IV 0W-20** wurde speziell für modernste IVECO Stralis entwickelt, die mit einem EURO 6 Cursor-Motor mit FEP1 ausgestattet sind. Das Produkt verfügt über die neueste Low-SAPS Technologie für eine einwandfreie Funktion der Abgasnachbehandlungssysteme.

## LEISTUNGSBEREICH

**Von Veedol empfohlen für:**  
IVECO 18-1804 Classe TLV LS

## TYPISCHE KENNWERTE

Test	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D455	mm <sup>2</sup> /s	48.1
Kin. Viskosität bei 100 °C	ASTM D455	mm <sup>2</sup> /s	8.9
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	167
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-64
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	218

Version vom 06.11.2020

**Veedol Deutschland Vertrieb**  
HILBERT Mineralöl GmbH  
Senefelderstrasse 1  
48282 Emsdetten  
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0  
Fax +49 (0) 2572 960 71-71  
Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogene Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der HILBERT Mineralöl GmbH.