Artikel Nr.: V102037XX

VEEDOL MAX-PRO SPECIAL LSP 10W-40

BESCHREIBUNG

VEEDOL MAX-PRO SPECIAL LSP 10W-40 ist ein kraftstoffsparendes Motorenöl für schwerbelastete Dieselmotoren auf Basis hochwertiger Grundöle und einem leistungsstarken Additivpaket. **VEEDOL MAX-PRO SPECIAL LSP 10W-40** bietet die folgenden Vorteile:

- ausgezeichnete Kaltstarteigenschaften
- sehr gute Scherstabilität
- verbesserte Oxidationsbeständigkeit
- sehr starke dispergierende Wirkung, wodurch Ablagerungen im Motor minimal sind
- sicherer Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Kraftstoffeinsparung

ANWENDUNG

VEEDOL MAX-PRO SPECIAL LSP 10W-40 ist ein leistungsstarkes Motorenöl mit einem breiten Anwendungsspektrum für den gemischten Fuhrpark. Empfohlen für den Einsatz in den meisten EURO 5 und 6 Motoren vieler europäischer Motorenhersteller und hervorragend geeignet für Fahrzeuge mit Abgasnachbehandlungssystem in Kombination mit einem niedrig-Schwefel Dieselkraftstoff. **VEEDOL MAX-PRO SPECIAL LSP 10W-40** kann auch in älteren Dieselmotoren (EURO II, III, IV) eingesetzt werden. Die Herstellervorgaben sind zu beachten.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- **ACEA E6,E7,E8, E9,E11**
- **API CI-4/ API CJ-4/ API CI-4 PLUS/ API CK-4**
- **API SN**
- **JASO DH-1/DH-2**
-

Von Veedol empfohlen für:

- **AGCO/ALLIS POWER LOCC-G2**
- **ALLISON C4**
- **CASE MAT 3571/ 3572**
- **CATERPILLAR ECF-1A/ECF-2/ECF-3/TO-2**
- **CUMMINS CES 20076/20077/20078/20081/20086/20092/20100**
- **DAF EXTENDED DRAIN**
- **DETROIT DIESEL DFS 93K215/DFS 93K218/DFS 93K222**
- **DEUTZ DQC IV-10 LA/18 LA, DEUTZ TTCD**
- **DTFR 13D110/15C100/15C110/15C120**

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.

- **FORD WSS-M2C171-F1**
- **IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7/TLS E9**
- **JOHN DEERE JDQ-78X**
- **LIEBHERR LH-00-ENG5C LA**
- **MACK EO-M PLUS/EO-N/EO-N PREMIUM PLUS/ EO-O PREMIUM PLUS/ EOS-4.5**
- **MAN M3775/ M3271-1/ M3477/ M3575**
- **MB 235.28**
- **MTU OIL CATEGORY 3.1/2.1**
- **RENAULT RLD-3/RGD/RLD/RLD-2/RLD-4/RXD**
- **SCANIA LA**
- **VOITH RETARDER OIL CLASS B**
- **VOLVO VDS-3/VDS-4/VDS-4.5**

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm^2/s	89.9
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm^2/s	13.9
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	158
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-31
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	214

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.