

VEEDOL MOTOR OIL SAE 40

Artikel Nr.: V101034XX

BESCHREIBUNG

VEEDOL MOTOR OIL SAE 40 wird auf Basis ausgesuchter mineralischer Grundöle hergestellt und ist somit hervorragend für den Einsatz in Oldtimern ohne Turbolader geeignet.

Vorteile:

- ein sicherer Schmierfilm, selbst bei hohen Betriebstemperaturen
- eine ausgezeichnete Scherstabilität
- verhindert zuverlässig das Verkleben, Verlacken oder Verkoken von Zylindern, Kolben und Ventilen
- für Motoren ohne Ölfilter hervorragend geeignet
- hoher Oxidationsschutz
- einwandfreie Funktion der Hydrostößel

ANWENDUNG

VEEDOL MOTOR OIL SAE 40 ist ein Premium Einbereichs-Motorenöl, ausgelegt auf die Bedürfnisse von historischen Fahrzeugen ohne Ölfilter, unlegiert. Auch als Getriebeöl geeignet (Die Herstellervorgaben sind zu beachten). Der besonders hohe Flammpunkt, geringe Verdampfungsverluste und der niedrige Aschegehalt sorgen für einen geringen Verschleiß und weniger Ablagerungen.

Hinweis:

Das Produkt ist nicht für den Einsatz in modernen Motoren geeignet!

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- API SA

Freigaben:

-

Von Veedol empfohlen für:

- Vorkriegsfahrzeuge und Fahrzeuge ohne Ölfilter

KENNWERTE

<u>Eigenschaften</u>	<u>Prüfmethode</u>	<u>Einheit</u>	<u>Wert</u>
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.891
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	140
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.7
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	93
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-12
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	258

Veedol Deutschland Vertrieb

HILBERT Mineralöl GmbH

Senefelderstrasse 1

48282 Emsdetten

Tel. +49 (0) 2572 960 71-0

Fax +49 (0) 2572 960 71-71

E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusage übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.