

## VEEDOL MULTIGEAR OFB 75W-80

### BESCHREIBUNG

**VEEDOL MULTIGEAR OFB 75W-80** ist ein leistungsstarkes Getriebeöl neuester Technologie für den Einsatz in PKW Schaltgetrieben. Hochwertige Grundöle in Kombination mit einem bewährten Additivpaket sorgen für einen zuverlässigen Schutz vor Verschleiß, Verschlammungen, Verklebungen und Korrosion. **VEEDOL MULTIGEAR OFB 75W-80** ist thermisch hoch bestlastbar und verfügt über ein sehr gutes Schaumverhalten.

### ANWENDUNG

**VEEDOL MULTIGEAR OFB 75W-80** ist ein Premium-Performance Getriebeöl für PKW Schaltgetriebe und bietet einen exzellenten Getriebewirkungsgrad. **VEEDOL MULTIGEAR OFB 75W-80** wirkt funktionssicher unter hohen Belastungen in Handschaltgetrieben während der gesamten Öleinsatzzeit.

### LEISTUNGSBEREICH

#### Spezifikationen:

- API GL-5

#### Freigaben:

-

#### Von Veedol empfohlen für:

- BMW 23007533513/818
- BMW 23001434404
- BMW 83220309031
- BMW 83220403247

...Fortsetzung

**Von Veedol empfohlen für:**

- BMW 83227533818
- FORD WSD-M2C200-C/C2/C3
- MIL-L-2105 D
- OPEL GM 1940776
- OPEL GM 1940182
- OPEL GM 1940757
- OPEL GM 1940768
- VOLVO 97308
- VW 501 50
- VW G 005 000
- VW G 052 532
- VW G 052 911

**KENNWERTE**

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	54.4
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.4
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	186
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-49
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	>200

**Veedol Deutschland Vertrieb**

HILBERT Mineralöl GmbH

Senefelderstrasse 1

48282 Emsdetten

Tel. +49 (0) 2572 960 71-0

Fax +49 (0) 2572 960 71-71

E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusage übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.