

VEEDOL POWERTRON C2 5W-30

BESCHREIBUNG

VEEDOL POWERTRON C2 5W-30 ist ein leistungsstarkes Leichtlauf-Motorenöl mit einer innovativen Formulierung für moderne Fahrzeuge mit Abgasnachbehandlung und Turboaufladung. **VEEDOL POWERTRON C2 5W-30** verfügt über sehr gute Kaltstarteigenschaften, einen niedrigen Ölverbrauch und wurde speziell auf eine hervorragende Kraftstoffeffizienz und reduzierte CO₂ Emissionen hin entwickelt. **VEEDOL POWERTRON C2 5W-30** bietet einen stabilen Schmierfilm und einen exzellenten Verschleißschutz bei modernen Motoren auch unter hoher Belastung.

ANWENDUNG

VEEDOL POWERTRON C2 5W-30 ist ein Premium Leichtlauf-Motorenöl empfohlen für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader in PKW und Transportern der Marken Peugeot und Citroën. Darüber hinaus kann **VEEDOL POWERTRON C2 5W-30** auch in vielen Fahrzeugen asiatischer Hersteller eingesetzt werden (Honda, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota), wenn die Herstellervorschriften den Einsatz eines C2 Produktes vorschreiben.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- ACEA C2
- API SN/CF

Freigaben:

–

Von Veedol empfohlen für:

- FIAT 9.55535-S1
- HONDA
- NISSAN
- PSA B71 2290-2014
- TOYOTA
- RENAULT RN 0700
- SUBARU
- SUZUKI

KENNWERTE

<u>Eigenschaften</u>	<u>Prüfmethode</u>	<u>Einheit</u>	<u>Wert</u>
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	57.0
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.0
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	167
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-37
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	230

Veedol Deutschland Vertrieb

HILBERT Mineralöl GmbH

Senefelderstrasse 1

48282 Emsdetten

Tel. +49 (0) 2572 960 71-0

Fax +49 (0) 2572 960 71-71

E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusage übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.