Veedol™

Das Öl der Profis.

PRODUKTINFORMATION

Artikel Nr.: V101112XX

VEEDOL POWERTRON FR 5W-30

BESCHREIBUNG

VEEDOL POWERTRON FR 5W-30 ist ein modernes Motorenöl speziell entwickelt für RENAULT und PSA-Motoren. **VEEDOL POWERTRON FR 5W-30** bietet einen reduzierten Kraftstoffverbrauch sowie reduzierte CO_2-Emissionen, sehr gute Kaltstarteigenschaften und eine hervorragende Motorsauberkeit.

ANWENDUNG

VEEDOL POWERTRON FR 5W-30 ist ein Premium Motorenöl speziell empfohlen für Benzin- und Dieselmotoren mit Turboaufladung und Abgasnachbehandlung aus dem Hause PSA und Renault, deckt aber ebenso viele Mercedes Benz Modelle ab. Darüber hinaus kann **VEEDOL POWERTRON FR 5W-30** auch in Fahrzeugen vieler japanischer und koreanischer Hersteller eingesetzt werden, wenn ein Hochleistungsmotorenöl nach ACEA C2, C3 und/oder API SP in der Viskositätslage 5W-30 gefordert wird.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- **ACEA C2,C3**
- **API SP**

Freigaben:

- **MB-FREIGABE 226.52**
- **MB-FREIGABE 229.51**
- **MB-FREIGABE 229.52**

Von Veedol empfohlen für:

- **FIAT 9.55535-S1**
- **GM dexos™2**
- **IVECO 18-1811 Classe SC1**
- **MB 229.31**
- **PSA B71 2290-2022 (Freigabe beantragt)**
- **RENAULT RN 17 (Freigabe beantragt)**
- **RENAULT RN 0700**
- **RENAULT RN 0710**
- **DACIA**
- **HONDA**
- **HYUNDAI**
- **KIA**
- **NISSAN**
- **SUBARU**
- **SUZUKI**
- **TOYOTA**

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm^2/s	73.7
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm^2/s	12.1
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	162
Stockpunkt	ASTM D6892		-35
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	221

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.