Artikel Nr.: V101012XX

VEEDOL POWERTRON PLUS 5W-40

BESCHREIBUNG

VEEDOL POWERTRON PLUS 5W-40 ist ein innovatives Premium-Motorenöl mit einem breiten Anwendungsspektrum und exzellenten Leichtlaufeigenschaften. **VEEDOL POWERTRON PLUS 5W-40** verfügt über sehr gute Kaltstarteigenschaften, einen niedrigen Ölverbrauch und eine hervorragende Kraftstoffeffizienz. Darüber hinaus bietet **VEEDOL POWERTRON PLUS 5W-40** einen stabilen Schmierfilm und einen exzellenten Verschleißschutz bei modernen Motoren auch unter hoher Belastung und über einen breiten Temperaturbereich.

ANWENDUNG

VEEDOL POWERTRON PLUS 5W-40 ist ein Premium Leichtlauf-Motorenöl mit breitem Anwendungsspektrum für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader in PKW und Transportern. Speziell empfohlen für VW Modelle, die ein Motorenöl nach Spezifikation VW 502 00/505 00 benötigen. **VEEDOL POWERTRON PLUS 5W-40** ist ganzjährig einsetzbar, bietet im Winter einen leichten Kaltstart sowie einen reduzierten Kraftstoffverbrauch und im Sommer eine sehr gute Hochtemperaturbeständigkeit.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- **ACEA A3/B4**
- **API SN/CF**
- **API SN PLUS/ API SP**

Freigaben:

- **VW 502.00/505.00**

Von Veedol empfohlen für:

- **BMW LONGLIFE-01**
- **CHRYSLER MS 12991**
- **FIAT 9.55535-H2**
- **FIAT 9.55535-M2**
- **FIAT 9.55535-Z2**
- **MB 226.5, MB 229.3**
- **OPEL GM-LL-A-025**
- **OPEL GM-LL-B-025**
- **PORSCHE A40**
- **PSA B71 2296**
- **RENAULT RN 0700/RN0710**

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm^2/s	86.1
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm^2/s	14.3
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	174
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-43
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	218

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.