Artikel Nr.: V101006XX

VEEDOL POWERTRON ULTRA 5W-40

BESCHREIBUNG

VEEDOL POWERTRON ULTRA 5W-40 ist ein Premium Leichtlauf Mehrbereichs-Motorenöl universell einsetzbar in Diesel und Benzinfahrzeugen unterschiedlicher Hersteller. Hochwirksame Additive verleihen diesem Motorenöl höchste Leistungsfähigkeit über einen breiten Temperaturbereich. **VEEDOL POWERTRON ULTRA 5W-40** verfügt über sehr gute Kaltstarteigenschaften, einen niedrigen Ölverbrauch und eine hervorragende Kraftstoffeffizienz. Darüber hinaus bietet **VEEDOL POWERTRON ULTRA 5W-40** einen stabilen Schmierfilm und einen exzellenten Verschleißschutz bei modernen Motoren auch unter hoher Belastung.

ANWENDUNG

VEEDOL POWERTRON ULTRA 5W-40 wurde speziell entwickelt für PKW und Transporter mit Turboaufladung und Abgasnachbehandlungssystem. Aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung erfüllt dieses Produkt einen Großteil der neuesten OEM-Anforderungen und hat somit ein breites Anwendungsgebiet.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- **ACEA C3**
- **API SN/CF**
- **FORD WSS-M2C917-A**

Freigaben:

- **MB-FREIGABE 229.51**
- **VW 505 00/VW 505 01**

Von Veedol empfohlen für:

- **BMW LONGLIFE-04**
- **FIAT 9.55535-GH2/S2**
- **FORD WSS-M2C917-A**
- **GM dexos™2**
- **MB 226.5**
- **MB 229.31**
- **OPEL OV0401547-D40**
- **PORSCHE A40**
- **RENAULT RN 0700**
- **RENAULT RN 0710**
- **VW 502 00**

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm^2/s	84.6
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm^2/s	13.8
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	170
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-38
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	233

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.