**Artikel Nr.: V101074XX**

# VEEDOL SINTRON B 0W-30

## *BESCHREIBUNG*

**VEEDOL SINTRON B 0W-30** ist ein Hochleistungsmotorenöl für moderne BMW Benzin- und Dieselmotoren. Das Produkt erfüllt die hohen Anforderungen moderner Turbomotoren, die ein niedrigviskoses und leistungsstarkes Motorenöl benötigen. **VEEDOL SINTRON B 0W-30** wurde speziell entwickelt, um die Anforderungen der BMW Longlife-12 FE Spezifikation zu erfüllen. **VEEDOL SINTRON B 0W-30** überzeugt durch einen außergewöhnlich stabilen Schmierfilm, eine niedrige Reibung und gewährleistet somit Kraftstoffeinsparungen und einen hervorragenden Verschleißschutz unter allen Betriebsbedingungen.

## *ANWENDUNG*

**VEEDOL SINTRON B 0W-30** ist ein innovatives High Performance Motorenöl für moderne BMW Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Speziell entwickelt für die Anforderungen der BMW Longlife-12 FE Spezifikation. Auch vielseitig einsetzbar in Fahrzeugen anderer Hersteller, die ein Motorenöl nach ACEA C2 fordern. **Die Füllvorschriften des Herstellers sind zu beachten.**

## *LEISTUNGSBEREICH*

### Spezifikationen:

- **ACEA A5/B5**
- **ACEA C2**
- **API SN PLUS**
- **API SP**
- **API SP/RC**
- **ILSAC GF-5/GF-6A**

### Von Veedol empfohlen für:

- **ALFA ROMEO**
- **BMW LONGLIFE-12 FE**
- **DTFR 15D100**
- **FIAT 9.55535-DS1/GS1**
- **FORD WSS-M2C950-A**
- **GENESIS**
- **HONDA**
- **HYUNDAI**
- **JAGUAR-LAND ROVER STJLR.03.5007**
- **JEEP, KIA, LANCIA, LEXUS, MASERATI**
- **MB 227.61**
- **MB 229.61**
- **MINI**
- **MITSUBISHI**
- **OPEL OV 040 1547 G30**
- **ROLLS-ROYCE**
- **SsangYong**
- **SUBARU**
- **SUZUKI**
- **TOYOTA**
- **VWC 530 35**



**Veedol Deutschland Vertrieb**
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.

## ***KENNWERTE***

| Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Dichte bei 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0.842 |
| Kin. Viskosität bei 40°C | ASTM D445 | $mm^2/s$ | 48.3 |
| Kin. Viskosität bei 100°C | ASTM D445 | $mm^2/s$ | 9.8 |
| Viskositätsindex | ASTM D2270 | - | 194 |
| Stockpunkt | ASTM D6892 | °C | -47 |
| Flammpunkt CoC | ASTM D92 | °C | 223 |



**Veedol Deutschland Vertrieb**
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.