

VEEDOL SINTRON C1 5W-30

Artikel Nr.: V101075XX

BESCHREIBUNG

VEEDOL SINTRON C1 5W-30 ist ein universell einsetzbares Premium Motorenöl basierend auf speziell ausgewählten Grundölen und einer modernen Low SAPS (niedriger Sulfat-Asche-, Phosphor-, Schwefel Gehalt) Additivtechnologie. Die spezielle Low SAPS Formulierung verlängert die Lebensdauer moderner Abgasnachbehandlungssysteme und sorgt zugleich für eine ausgezeichnete Kraftstoffeffizienz und reduzierte CO₂ Emissionen. **VEEDOL SINTRON C1 5W-30** bietet exzellente Kaltstarteigenschaften und schützt somit sehr gut vor Verschleiß und Reibung.

ANWENDUNG

VEEDOL SINTRON C1 5W-30 eignet sich für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader in PKW und Transporter mit verlängerten Ölwechselintervallen. Speziell geeignet für Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- ACEA C1/C2

Freigaben:

—

Von Veedol empfohlen für:

- FORD WSS M2C934-B
- JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5005
- JASO DL-1

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	59.0
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.4
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	169
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-43
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	221

Veedol Deutschland Vertrieb

HILBERT Mineralöl GmbH

Senefelderstrasse 1

48282 Emsdetten

Tel. +49 (0) 2572 960 71-0

Fax +49 (0) 2572 960 71-71

E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.