Artikel Nr.: V101077XX

VEEDOL SINTRON C5 0W-20

BESCHREIBUNG

VEEDOL SINTRON C5 0W-20 ist ein Premium Motorenöl mit besonders niedriger Viskositätslage und maximaler Kraftstoffeffizienz. Das Produkt eignet sich für den Einsatz in unterschiedlichen PKW mit und ohne Abgasnachbehandlungssystem.
VEEDOL SINTRON C5 0W-20 verfügt über hervorragende Kaltstarteigenschaften und garantiert auch bei hohen Temperaturen und starker Beanspruchung einen stabilen Schmierfilm und eine exzellente Motorensauberkeit. Durch die extrem niedrige Viskositätsklasse in Kombination mit einer modernen Additivtechnologie können zusätzliche Kraftstoffeinsparungen und somit reduzierte CO_2 Emissionen erreicht werden.

ANWENDUNG

VEEDOL SINTRON C5 0W-20 ist ein Premium Motorenöl mit niedriger Viskositätslage und maximaler Kraftstoffeffizienz. Geeignet für unterschiedliche PKW Modelle, die mit modernen Downsizing-Motoren ausgestattet sind. Guter Schutz vor LSPI Schäden im Motor.
VEEDOL SINTRON C5 0W-20 ist nach MB 229.71 sowie nach der neuen Volvo- Spezifikation VCC C6 SP, die rückwärtskompatibel zu der Volvo-Spezifikation VCC RBS0-2AE ist, freigegeben.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- **ACEA C5, C6**
- **API SN/RC**
- **API SN PLUS**
- **API SP**
- **API SP/RC**
- **API SQ, API SQ/RC**
- **ILSAC GF-5/ILSAC GF-6A/ ILSAC GF-7A**

Freigaben:

- **MB-FREIGABE 229.71**
- **VOLVO VCC C6SP**

Von Veedol empfohlen für:

- **ASTON MARTIN**
- **BMW LONGLIFE-14FE+/-17FE+**
- **BUICK**
- **CADILLAC**
- **CHRYSLER MS 6395/12145**
- **CHEVROLET**
- **DODGE**
- **FIAT 9.55535-CR1/DM1/DSX/GSX**
- **FORD WSS- M2C947-A /M2C947-B1 / M2C952-A1/M2C962-A1**

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.

- **GMC**
- **HONDA**
- **HYUNDAI**
- **INFINITI**
- **JAGUAR LAND ROVER STJLR.51.5122/03.5006**
- **JEEP**
- **KIA**
- **LEXUS**
- **LINCOLN**
- **MAZDA**
- **MITSUBISHI**
- **NISSAN**
- **MB 229.72**
- **MG**
- **OPEL OV0401547-A20**
- **SUBARU**
- **SUZUKI**
- **TOYOTA**
- **VOLVO VCC RBS0-2AE**
- **VOLVO**
- **VWC 53057**

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm^2/s	40.63
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm^2/s	8.05
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	176
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-55
Flammpunkt	ASTM D92	°C	208

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.