Veedol™

Das Öl der Profis.

PRODUKTINFORMATION

VEEDOL SINTRON J 0W-16

Artikel Nr.: V101078XX

BESCHREIBUNG

VEEDOL SINTRON J 0W-16 ist ein niedrigviskoses, hochmodernes Leichtlauf-Öl der SAE Klasse 0W-16. Mit seinen sorgfältig ausgewählten Grundölen und erstklassigen Additiven schützt es den Motor optimal vor Ablagerungen und Verschleiß. **VEEDOL SINTRON J 0W-16** bietet eine sehr hohe Kraftstoffeffizienz und niedrige CO_2 Emissionen durch eine niedrige Viskositätslage. Darüber hinaus verfügt **VEEDOL SINTRON J 0W-16** über exzellente Kaltstarteigenschaften und sorgt für eine schnelle Durchölung des Motors.

ANWENDUNG

VEEDOL SINTRON J 0W-16 ist ein Premium Leichtlauf-Motorenöl mit niedriger Viskositätslage, speziell entwickelt für den Einsatz in Hybridfahrzeugen japanischer Hersteller (Honda, Lexus, Mitsubishi, Nissan, Toyota).

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- **API SN PLUS**
- **API SN PLUS/RC**
- **API SP**
- **API SP/RC**
- **API SQ/API SQ/RC**
- **ILSAC GF-6B/GF-7B**

Von Veedol empfohlen für:

- **HONDA**
- **LEXUS**
- **MAZDA**
- **SUZUKI**
- **TOYOTA**

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm^2/s	34.7
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm^2/s	6.9
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	163
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-44
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	218

Version vom 27.05.2026

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.