Veedol™
Das Öl der Profis.

PRODUKTINFORMATION

Artikel Nr.: V101009XX

VEEDOL SINTRON LONGLIFE IV 0W-20

BESCHREIBUNG

VEEDOL SINTRON LONGLIFE IV 0W-20 ist ein innovatives Hochleistungs-Motorenöl, speziell entwickelt für moderne VW-Fahrzeuge. **VEEDOL SINTRON LONGLIFE IV 0W-20** verfügt über hervorragende Kaltstarteigenschaften und garantiert auch bei hohen Temperaturen und starker Beanspruchung einen stabilen Schmierfilm. Die besondere Viskositätslage in Verbindung mit der innovativen Additivtechnologie bietet zudem zusätzliche Kraftstoffeinsparung und somit reduzierte CO_2 Emissionen.

ANWENDUNG

VEEDOL SINTRON LONGLIFE IV 0W-20 ist ein Premium Motorenöl, speziell entwickelt für moderne VW Otto- und Dieselmotoren, die ein Öl nach Spezifikation VW 508 00/509 00 benötigen. **VEEDOL SINTRON LONGLIFE IV 0W-20** bietet aufgrund seiner hohen thermischen Belastbarkeit enorme Vorteile bei modernen und hochbelasteten Motoren aus dem VW-Konzern.

Hinweis:
Für Motoren aus dem VW-Konzern (inklusive der Marken Audi, Porsche, SEAT, Škoda u. a.) kann dieses Öl nur in Motoren verwendet werden, die ein Motorenöl gemäß VW 508 00/509 00 bzw. Porsche C20 vorschreiben. **Nicht rückwärtskompatibel zu älteren VW-Spezifikationen, kann daher nur in den entsprechend freigegebenen Motoren eingesetzt werden.**

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- **ACEA C5, C6**
- **API SN PLUS**
- **API SP**
- **API SP/RC**
- **ILSAC GF-6A**

Freigaben:

- **PORSCHE C20**
- **VW 508 00/ 509 00**

Von Veedol empfohlen für:

- **FORD WSS M2C956-A1**
- **VW TL 52 577**

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm^2/s	40.2
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm^2/s	8.2
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	184
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-50
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	233

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.