Veedol™
Das Öl der Profis.

PRODUKTINFORMATION

VEEDOL SINTRON ULTRA PLUS 0W-20

BESCHREIBUNG

VEEDOL SINTRON ULTRA PLUS 0W-20 ist ein High Performance Motorenöl für unterschiedliche PKW Benzinmotoren und sorgt aufgrund seiner exzellenten Formulierung für Kraftstoffeinsparung und somit für eine deutliche Reduzierung des CO_2 Ausstoßes. **VEEDOL SINTRON ULTRA PLUS 0W-20** wurde speziell entwickelt, um die anspruchsvollen Anforderungen der neuesten GM dexos™1 Gen3 Spezifikation und des ILSAC GF-7A Standards zu erfüllen. Trotz seiner niedrigen Viskositätslage bietet **VEEDOL SINTRON ULTRA PLUS 0W-20** unter allen Betriebsbedingungen einen außergewöhnlich stabilen Schmierfilm, der für eine schnelle Durchölung des Motors sorgt.

ANWENDUNG

VEEDOL SINTRON ULTRA PLUS 0W-20 ist ein High Performance Motorenöl, entwickelt für unterschiedliche PKW Benzinmotoren asiatischer (Honda, Mitsubishi, Toyota) sowie amerikanischer Hersteller. **VEEDOL SINTRON ULTRA PLUS 0W-20** kann auch in Hybridfahrzeugen eingesetzt werden, wenn die OEM-Spezifikationen erfüllt werden.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- **API SN**
- **API SN PLUS**
- **API SN/RC**
- **API SP**
- **API SP/RC**
- **API SQ, API SQ/RC**
- **ILSAC GF-4/GF-5/GF-6A/GF-7A**

Von Veedol empfohlen für:

- **CHRYSLER MS 6395**
- **FIAT 9.55535-CR1/GSX**
- **FORD WSS-M2C930-A**
- **FORD WSS-M2C945-A/FORD WSS-M2C946-A**
- **FORD WSS-M2C947-A/FORD WSS-M2C962-A1**
- **GM dexos™1 Gen 3**
- **BUICK, CADILLAC, CHEVROLET, DODGE, GMC, HONDA, HYUNDAI, KIA, LEXUS, MAZDA, MG, MITSUBISHI, JEEP, TOYOTA**

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.846
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm^2/s	45.0
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm^2/s	8.52
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	172
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-37
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	218

Version vom 03.06.2026

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.