

VEEDOL SINTRON V 0W-30

Artikel Nr.: V101083XX

BESCHREIBUNG

VEEDOL SINTRON V 0W-30 ist ein leistungsstarkes Motorenöl für unterschiedliche PKW-Modelle mit und ohne Wartungsintervallverlängerung und wurde speziell entwickelt für die hohen Anforderungen moderner VOLVO Fahrzeuge. **VEEDOL SINTRON V 0W-30** verfügt über optimale Kaltstarteigenschaften und einen hervorragenden Verschleißschutz. Die besondere Viskositätslage in Verbindung mit einem leistungsstarken Additivpaket bietet zusätzliche Kraftstoffeinsparungen und somit eine Reduzierung des CO₂ Ausstoßes.

ANWENDUNG

VEEDOL SINTRON V 0W-30 ist ein High Performance Leichtlauf-Motorenöl speziell zugeschnitten auf die Anforderungen der Volvo Spezifikation VCC 95200377. **VEEDOL SINTRON V 0W-30** bietet optimale Kaltstarteigenschaften, eine hohe Kraftstoffeffizienz und niedrige CO₂ Emissionen durch die günstige Viskositätslage.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- ACEA A5/B5
- API SN/CF

Freigaben:

—

Von Veedol empfohlen für:

- BMW LONGLIFE-01 FE
- VOLVO VCC 95200377 (Freigabe beantragt)

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	53,2
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.0
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	180
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-43
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	218

Veedol Deutschland Vertrieb

HILBERT Mineralöl GmbH

Senefelderstrasse 1

48282 Emsdetten

Tel. +49 (0) 2572 960 71-0

Fax +49 (0) 2572 960 71-71

E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.